

奥跃管道 高温蒸汽保温钢管厂家 蒸汽保温钢管

产品名称	奥跃管道 高温蒸汽保温钢管厂家 蒸汽保温钢管
公司名称	沧州奥跃管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	18713771127 18713771127

产品详情

蒸汽保温钢管

钢套钢保温管依靠滚动导向管托在外套管内整体式热膨胀移动，故不损坏保温层，固定支架为内置式固定支架，蒸汽保温钢管，是理想的蒸汽管敷设方式。经多年使用实践中和有关检测中心检测使用寿命可达三十年以上。钢套钢保温管适用范围：输送介质：蒸汽，工作压力：1.6MPa，介质温度：350℃，工作环境：地下土壤。钢套钢保温管材料技术要求：1、工作钢管钢管材质为输送流体用无缝钢管，采用GB8163—99标准，或采用GB3087标准，亦可应客户要求或视供货情况采用其它标准的钢管。保温层保温材料选用憎水型复合硅酸盐管壳或XN-3硅酸铝(防潮陶瓷制品)保温管壳，可应客户要求选用其它材质的保温材料。保温材料错面双层错缝捆扎在工作钢管上连成一体，减少了热损失，与钢套管不发生面摩擦，延长了保温层的使用寿命，其厚度随介质温度而定。预制直埋蒸汽保温管功能特色：1，防水防潮2，耐高温高压，适用介质温度350℃，压力2.5Mpa3，热耗低，保温作用优于任何一种传统保温方法4，防腐能力强，防腐层强度高，不易损坏5，运用寿数长，可达30 - 50年寿数钢套钢直埋蒸汽保温管做外防护层，具有强度高，不易损坏，施工检修简便，使用寿命长的优点。

蒸汽保温钢管怎么施工

蒸汽保温钢管施工简便快捷，而且保温管能在0.6-1.2米冻土层内直埋热损失比普通的管道可降低40%以上，工作使用寿命比其它绝热防腐材料提高3-5倍以上，寿命可以达到30-50年，保温管开始使用以来就作为一种优良的绝热保温材料而得到发展，应用范围也越来越广泛，加上它施工简便、防腐效果显著，在管道介质运输方面有着非常重要的运输用途。

预制直埋保温管安全、有效是我们的施工队伍一直强调的两大重点，直埋蒸汽保温钢管，为了施工人员安全，工程安全有实效。我们不厌其烦的要强调施工的注意要点。

预制直埋保温管主要是由钢管，玻璃钢内护套以及玻璃钢外壳所构成的一种高保温绝热材料，该材料具有较好的，防腐，绝缘，化工蒸汽保温钢管，使用寿命长，占地小，施工快，工程造价低，节约能源的

多种优良性能。

预制直埋保温管主要是代替传统管材应用于各种地下管道当中，被广泛应用于各种集中供热功能以及热油输送的场景当中，如暖室，冷库，煤矿，高温蒸汽保温钢管厂家，石油，化工等领域当中，可应用于各大场景的保温保冷工程，可代替传统的预制保温管材，具有较好的保温，保冷，阻热，阻燃，防腐，绝缘性能。

奥跃管道(图)-高温蒸汽保温钢管厂家-蒸汽保温钢管由沧州奥跃管道有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沧州奥跃管道有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!