

立杆式机房防爆操作箱

产品名称	立杆式机房防爆操作箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BXK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

一般防爆控制箱里面装的元件都是防爆元件，如防爆按钮（A），防爆电流表（B），防爆指示灯（D），
防爆转换开关（K）等，元件数量可根据客户实际要求选择，如BXK-A10B5D10K5，即装10钮5表10灯5开关，

默认IIB级，需IIC级防爆请注明，防爆控制箱的安装方式为挂式，如用户有其它需要请注明。详细介绍

立杆式机房防爆操作箱

1区、2区危险场所；

A、 B、 C类爆炸性气体环境，要求 C类时请注明。

广泛应用于石油、化工、海上平台、军工、码头等危险场所，在交流50HZ、电压至380V的线路中作控制之用。

机房防爆操作箱400*300*200

防爆控制箱一般均为复合型结构，由外壳采用增安型结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件，
或一个隔爆型主控内装各种元件，或两种结构结合成一体：外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，

不锈钢外露紧固件。内装的元件有按钮、控制开关、仪表、继电器、或各种功能模块，其中按钮、控制

开关、

电流表和电压表均为防爆元件，控制箱内部元件可根据用户的要求进行排列，可实现多种功能，

控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有多种颜色可供选择，由于该产品变化多端，

订货时请提供线路图粉尘防爆控制箱。

符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000标准要求。

产品特点：

1、公司多年生产各类非标防爆配电箱、配电柜经验，产品均通过国家防爆电

气产品品质，防爆等级从增安型到IIC级全部实现，

防护等级均可达到IP66；

2、公司拥有先进的切割折弯和开孔设备，可根据不同环境和不同规格定制各类防爆配电箱和配电柜。

3、DIPA21T4现场粉尘防爆控制箱材料选用优质4mm钢板焊接或优质铸铝合金，采用高刚性法兰对隔爆面进行处理，

特殊工艺的开关机构能实现5万次不间断开启，高强度的材料确保相关指示灯和按钮

能经受住高强度抗击，比现在市场上防爆箱质量更进一步。

壳体有铝合金、钢板焊接、不锈钢焊接、不锈钢箱又分为201、304、316.

201是在不锈钢zui低的一种价格较为便宜，但容易生锈不易采纳，

304是站中等价格比客户也很容易接受，不会生锈。

316是zui高的 价格也相对高出很多，只有高端客户才会采纳。

这几种可做防爆和增安的配电箱，防爆等级均可做IIA,IIB,IIC级。

IIB 类设备:用于矿井地下部分的设备和用于这些矿井地面设施部分的设备，

能因沼气和/或易燃粉尘而发生危险。

立杆式机房防爆操作箱