

索拓机械式温控器，机械膜盒温控器，空调温控开关

产品名称	索拓机械式温控器，机械膜盒温控器，空调温控开关
公司名称	长沙市天心区索龙机电设备经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:索拓 型号:ST - T2100 控制模式:机械式温度控制器
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市天心区劳动路298号佳逸豪园A栋23楼
联系电话	86-073182732027 13787054256

产品详情

品牌	索拓	型号	ST - T2100
控制模式	机械式温度控制器	温度范围	5-35 ()
精度等级	特级	测温误差	0.1 ()
开孔尺寸	详见描述 (mm)	安装型式	螺丝固定
输出信号	详见描述 (mA)	工作电压	220 (V)
外形尺寸	详见描述 (mm)		

想找解决暖通自控方案的中央空调温控器、三速开关、电动阀、电动调节阀、平衡阀、压差旁通、辅助电加热器、地暖温控器、暖气阀等产品的参数和安装方法吗？请上暖通自控第一站--索拓网！

暖通自控第一站--索拓网！专注于解决中央空调自控和供热采暖自控方案，包括风机盘管控制方案、新风机组控制方案、压差旁通控制方案、辅助电加热解决方案等

长沙索拓电子科技有限公司

暖通自控第一站：<http://www.soto99.com>

地址：长沙市天心区劳动西路298号佳逸豪园a栋2301室

联系电话：400电话:400-666-0731(免长途费)

工作电压	220-240v (v)	安装型式	直接安装在墙面上或接线盒上
测量误差	± 1 ()	测量范围	10-30 ()

类型
品牌

机械式温度控制器
soto

型号

st - t2100

产品概述

st - t2000t系列温控器可应用于控制阀门，或者管风机中的阀门和风门。恒温器可控制一个风机与阀门的开/关，以控制所需要的温度，风机也可以由恒温器控制。在有些情况下，可以连续运转，或随恒温器循环运转。恒温器备有一个手动三速风机开关和一个系统总开关。有些型号的恒温器有冷热转换开关的功能。

产品特点

1.双金属膜片盒感温元件能按要求确保准确的温度控制。2.造型精美别致，使恒温器更加完美地安装于室内环境中，特别适合写字楼的办公室和宾馆饭店的客房中使用。3.所有型号的恒温器都具有热量预感器，热量预感器能进一步改进冷温度控制。4.恒温器可直接安装在墙上或接线盒上。5.拨动式开关可手动控制系统运行和风机转速。

感温元件

恒温器的感温元件是由二片缘焊接在一起的圆形弹性金属膜片组成。内部密封的气/液两相混合物的压力随环境温度变化而变化，引起膜片盒的膨胀和收缩，带动触点开关来控制加热或制冷回路。