

无锡市高空安全带静载负荷试验

产品名称	无锡市高空安全带静载负荷试验
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

按照安全带国家标准GB6095-2009要求：

- (1)安全带和绳必须用锦纶、维纶、蚕丝料制成。电工围杆可用革带。金属配件用普通碳素钢或铝合金钢。包裹绳子的套则采用皮革、维纶或橡胶。
- (2)高空安全带、绳和金属配件的破断负荷指标
- (3)腰带必须是一整根，其宽度为40~50mm，长度为1300~1600mm，附加小袋1个。
- (4)护腰带宽度不小于80mm，长度约为600~700mm。高空安全带带子在触腰部分垫有柔软材料，外层用织带或轻革包好，边缘圆滑无角。
- (5)高空安全带颜色主要采用深绿、草绿、橘红、深黄，其次为白色等。缝线颜色必须与带子颜色一致。
- (6)安全绳直径不小于13mm，捻度为(8.5~9)/100(花/mm)。吊绳、围杆绳直径不小于16mm，捻度为7.5/100(花/mm)。电焊工用悬挂绳必须全部加套。其他悬挂绳只是部分加套。吊绳不加套。绳头要编成3~4道加捻压股插花，股绳不准有松紧。
- (7)金属钩必须有装置，铁路专用钩则例外。自锁钩的卡齿用在钢丝绳上时，硬度为洛氏HRC60。金属钩舌弹簧有效复原次数不少于20000次。钩体和钩舌的咬口必须平整，不得偏斜。
- (8)金属配件圆环、半圆环、三角环、8字环、品字环、三道联，不许焊接，边缘应成圆弧形。调节环只允许对接焊。金属配件表面要光洁，不得有麻点、裂纹，边缘呈圆弧形，表面必须防锈。不符合上述要求的配件，不准装用。