

## BXX52-4/32K防爆检修箱

产品名称	BXX52-4/32K防爆检修箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

BXX52-4/32K防爆检修箱 客户须知：

- 1、材质：铝合金、钢板、工程塑料、不锈钢（304/316）
- 2、等级：ExdIIBT4/T6/ExdIICT4/T6 DIP A21T4/T6。
- 3、元件：正泰、德力西（默认）-常熟、施耐德ABB。
- 4、报价：空箱还是成套提供请与销售说明即可。
- 5、安装：挂式安装为默认、立式安装可说明。
- 6、防雨：默认为户外安装，户外使用增加防雨罩。
- 7、厚度：全部为4mm厚度，防爆性能优越。
- 8、使用：化工厂、危险厂房、厂用、电厂、户内外。
- 9、优势：元件根据用户选择而定，假一赔十。
- 10、配件：可根据用户进出线不同配备格兰头。

BXX52-4/32K防爆检修箱

订货时应注明插座数量,对应的电压和电流,进线口数量,方向及规格,

如需要配出线口,请注明方向 数量及规格:如带开关请注明开关的电流大小及 极数.

BXX52-2/32K防爆检修电源箱适用范围：

性气体混合物危险场所：1区，2区

性气体混合物： A， B

温度组别：T1-T4

户内户外（IP54，可按用户要求在到IP65）

油泵房防爆检修电源箱特点：

防爆外壳由钢板焊接，表面防锈处理进行静电喷塑。

内装断路器，指示灯，电压表，电流表等。

面板上手柄通过防爆转轴和操作机构进行通或断操作。

具有过载，短路，断和保护等功能。

可根据用户要求特别

技术参数：

1.执行标准：GB3836-2000 IEC60079;

2.防爆标志：EXdeIIBT6 EXdeIICT6;

3.额定电压：AC380V/50HZ

4.支路数：2、4

5.支路电流：100A

6.防护等级：IP54 \IP55

7.防腐等级：WF1

8.进线口规格：G2 ” -G3 ”

9.出线口规格：G1/2 ”

不带总开关防爆检修电源插座箱规格

BXX52-2/16

BXX52-2/32

BXX52-3/16

BXX52-3/32

BXX52-4/16

BXX52-4/32

BXX52-6/16

BXX52-6/32

带总开关防爆检修电源插座箱规格

BXX52-2/16K

BXX52-2/32K

BXX52-3/16K

BXX52-3/32K

BXX52-4/16K

BXX52-4/32K

BXX52-6/16K

BXX52-6/32K