

壁挂式电伴热防爆仪表箱

产品名称	壁挂式电伴热防爆仪表箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

壁挂式电伴热防爆仪表箱 技术参数；

防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExdIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220,其他电压：12V/24V/36V/127V

仪表外形尺寸：按客户要求；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出

（可按客户要求不受限制）

领越防爆产品优势

1、选用质的板材

2、防爆接合面非常平滑，面与面的间隙小于0.02,隔爆长度完全达到国标3836防爆标准

3、四周螺丝全部使用304不锈钢，防止生锈。

4、有接地标志

5、接线特别规整，全部使用线槽，和冷压端头，让整个内部看起来井然有序，大气。

壁挂式电伴热防爆仪表箱 安装及维修：

4.1 安装及维修前需切断前级电源；

4.2 进、出线电缆穿过橡胶密封圈，并用垫圈及压紧装置压紧保证密封及电缆不得松动；

4.3 在维修拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤，并涂204-1防锈油；

4.4 仪表箱在使用过程中要定期检查，以保证其密封性能及良好运行；

4.5 接地必须良好可靠；

4.6 非人员严禁开盖安装维修。

4.7 布线方式