

广西加固公司建筑用碳纤维材料 碳纤维加固

产品名称	广西加固公司建筑用碳纤维材料 碳纤维加固
公司名称	广西拆与固建筑工程有限公司
价格	35.00/个
规格参数	广西拆与固:房屋加固 广西拆与固:房屋改造 南宁:碳纤维加固
公司地址	南宁市白沙大道109号龙光普罗旺斯紫罗兰小区3栋2单元1303号房
联系电话	18587879636

产品详情

广西加固公司建筑用碳纤维材料 碳纤维加固是用于结构构件的抗拉、抗剪和抗震加固。碳纤维多用于梁柱板和桥梁加固，我公司具有多年丰富施工经验。

碳纤维加固应用范围

- 1、增加混凝土墙或砖墙强度
- 2、梁、板、柱强度不足
- 3、使用荷重增加
- 4、变更建筑物使用功能
- 5、抗震需求

6、材料老化

7、钢筋锈蚀

8、结构系统变更

9、抑制裂缝成长

碳纤维加固施工工序

1、基层表面处理：先将被粘贴的混凝土表面打磨平整，除去表层浮浆、油脂等杂质，直至完全露出混凝土结构新面。转角粘贴处应进行倒角处理并打磨成圆弧状，圆弧半径不应小于20mm；混凝土表面应清理干净并保持干燥。

2、涂刷底层碳纤维胶：用滚筒刷将配置好的底层碳纤维胶均匀涂抹于混凝土表面。

3、找平处理：用配置好的找平整材料将混凝土表面凹陷部位填补平整，转角处应采用找平材料修理成为光滑得圆弧，半径不应小于20mm。

4、粘贴碳纤维布：先将配置好的碳纤维胶均匀涂抹于粘贴部位，再将碳纤维布用手轻贴的位置，并用专用得滚筒顺纤维方向多次滚压，挤除气泡，使碳纤维胶充分浸透碳纤维布，注意滚压时不得损伤碳纤维布。

5、表面防护：当需要做表面防护时，应按照有关标准得规定处理，并保证防护材料与碳纤维布之间有可靠得粘贴。

广西加固公司建筑用碳纤维材料 碳纤维加固施工。

