

韩国LG PC 1301-22 脱模性能良好

产品名称	韩国LG PC 1301-22 脱模性能良好
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG 型号:1301-22 产地:韩国
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

PC简介：《聚碳酸酯》（1、）聚碳酸酯（Polycarbonate）缩写为PC是一种无色透明的无定性热塑性材料。（2、）PC可注塑、挤出、模压、吹塑、热成型、印刷、粘接、涂覆和机加工，重要的加工方法是注塑。（3、）成型之前必须预干燥，水分含量应低于0.02%，微量水份在高温下加工会使制品产生白浊色泽，银丝和气泡，PC在室温下具有相当大的强迫高弹形变能力。冲击韧性高，因此可进行冷压，冷拉，冷辊压等冷成型加工。（4、）挤出用PC分子量应大于3万，要采用渐变压缩型螺杆，长径比1：18~24，压缩比1：2.5，可采用挤出吹塑，注-吹、注-拉-吹法成型高质量，高透明瓶子。（5、）PC合金种类繁多，改进PC熔体粘度大（加工性）和制品易应力开裂等缺陷，PC与不同聚合物形成合金或共混物，提高材料性能。具体有PC/ABS合金，PC/ASA合金、PC/PBT合金、PC/PET合金、PC/PET/弹性体共混物、PC/MBS共混物、PC/PTFE合金、PC/PA合金等，利有两种材料性能优点，并降低成本，如PC/ABS合金中，PC主要贡献高耐热性，较好的韧性和冲击强度，高强度、阻燃性，ABS则能改进可成型性，表观质量，降低密度。化学性质聚碳酸酯耐酸，耐油。聚碳酸酯不耐紫外光，不耐强碱。