

供应彩钢瓦翻新防腐施工喷涂漆

产品名称	供应彩钢瓦翻新防腐施工喷涂漆
公司名称	沧州恒鑫环保科技有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:恒鑫 型号:水性涂料 产地:河北廊坊
公司地址	河北省沧州市工业园区
联系电话	0317-4363052 18232863556

产品详情

供应彩钢瓦翻新防腐施工喷涂漆

产品介绍：

耐候性好，保光、保色性强，使用寿命长。期末具有易清洁性，即使长期使用，水洗后仍能清洁如新。钢结构专用漆色泽饱满，柔和，装饰效果强。耐冲击、耐磨并耐用工业腐蚀、海洋大气抗化学侵蚀和高耐磨性。

翻新前有哪些准备工作：

屋面彩钢板翻新喷漆前，首先查看彩钢板腐蚀性情况，如有锈蚀，必须先打磨处理，触底掉腐蚀部位的锈迹；打磨完毕后，彻底清扫灰尘和打磨产生的碎屑。

考虑附着力、耐候耐久性及翻新成本，喷漆建议采用丙烯酸油漆。丙烯酸油漆耐候性好、耐久耐用时间长，切经济实惠。

喷涂使用前将每个组份分别用动力搅拌器搅拌均匀后，按体积比一边搅拌一边缓慢将固化剂加入主剂，混合后再搅拌均匀。漆膜与基材、漆膜之间附着牢固，不能剥离或脱落；各道漆膜干膜厚度达到设计要求；基面平整，不允许有凹凸不平的现象；无漏底、流挂、针孔等弊病，漆膜光洁丰满、颜色光泽均匀一致；整体效果协调、美观。涂装完毕后涂层需养护3天方可完全固化，固化前需注意对涂层的保护。

施工步骤

(1) 基材准备

对将要涂刷的底材进行整理打磨清理，保持表面干净。

(2) 灰尘处理

把表面的灰尘污渍处理干净。

(3) 喷涂底漆

整理喷涂彩钢瓦专用漆配套底漆，保护底材，增加防腐防锈性能。

(4) 喷涂面漆

整体喷涂彩钢瓦专用面漆，给予底漆保护，也起到增加耐候、耐老化的效果。

恒鑫科技始终坚持以“以质量为中心，以科技为向导”，生产的水性彩钢翻新漆产品在国内脱硫重防腐领域保持着相当高的声誉和信誉。