

工厂翻新施工喷涂彩钢屋顶防腐专用水性漆

产品名称	工厂翻新施工喷涂彩钢屋顶防腐专用水性漆
公司名称	沧州恒鑫环保科技有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:恒鑫 保质期:6个月 包装:铁桶
公司地址	河北省沧州市工业园区
联系电话	0317-4363052 18232863556

产品详情

工厂翻新施工喷涂彩钢屋顶防腐专用水性漆产品特点：

- 1、防锈性能强：产品中所添加的进性防腐助剂使漆膜具有优异的抗酸碱抗腐蚀性能，不仅仅是装饰功能,性能远远高于调和漆各种自干漆等。
- 2、耐候性强：大幅提升了彩钢瓦的耐高温、抗紫外线、抗老化能力。
- 3、保强：漆膜色泽光鲜亮丽，颜色可以根据客户要求任意调配，长期暴露在户外，可以确保3-5年内没有明显变色。
- 4、成膜效果优异：漆膜坚韧龟裂、附着力强、不闪蚀。
- 5、兼容性强：可配套各种油性或水性环氧漆，、氟碳、丙烯酸等各类底漆以及旧漆面均有很好的兼容性。
- 6、施工便捷：产品施工简便涂布率高，干燥快。使用滚筒毛刷辊涂或机械设备喷涂均可。

彩钢瓦房顶的更新改造，一般选用除锈打磨抛光，再次刷涂防腐漆的方式。但传统式的防锈处理漆料因为环境保护不过关，味道呛鼻，会导致比较严重的空气污染的另外也会导致很多的人工成本和工程施工难度系数。

彩钢翻新漆让屋顶焕然一新彩钢瓦翻新施工步骤：

- 1、施工前应仔细检查彩钢瓦屋面的内部结构，确保彩钢瓦屋面牢固安全方可施工。

2、可根据屋面大小，采用人工除锈结合机械打磨除锈。

3、旧彩钢瓦表面浮灰及粉化层处理，对于年久的彩钢瓦表面，因为紫外光照射导致原涂层粉化。同时，常期积累的灰尘也是必须处理的，因此必须采用清洁钢丝滚筒对表面粉化层及浮灰处理，然后用高压水冲洗干净。

4、表面锈蚀处理及裂缝、漏点修补，对于已经明显锈蚀的地方，必须打磨锈蚀，对于漏点及裂缝，必须采用环氧富锌底漆修补。

5、使用恒鑫水性彩钢瓦面漆喷涂二遍。