

双锁菌种保存箱

产品名称	双锁菌种保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

双锁菌种保存箱=====福意联员工不断的努力和广大客户的关怀下，我们的产品还会不断的完善，质量还会不断的优化，我们将着力提升员工的素质，打造更加业更加高效的团队，坚持“以德敬人，以诚立人”的原则，全方位提升客户的满意度。

菌种保存箱技术参数

型号 有效容积 控温范围 箱体尺寸
门体-门锁

FYL-
YS-50L 50L 4-38 430 × 480 × 515mm 单门双锁

FYL-
YS-100L 100L 4-38 480 × 490 × 840mm 单门双锁

FYL-
YS-138L 138L 4-38 540 × 550 × 840mm 单门双锁

FYL-
YS-150L 150L 2-48 595 × 570 × 865mm 单门单锁

FYL-
YS-230L 230L 2-48 595 × 590 × 1215mm 单门单锁

FYL-
YS-280L 280L 2-48 595 × 570 × 1445mm 单门单锁

FYL-
YS-310L 310L 2-48 595 × 695 × 1315mm 单门单锁

FYL-
YS-430L 430L 2-48 595 × 680 × 1805mm 单门双锁

FYL-
YS-151L 150L 0-100 595 × 565 × 860mm 单门双锁

FYL-YS-281L 280L 0-100 595 × 565 × 1440mm 单门双锁

FYL-YS-431L 430L 0-100 595 × 675 × 1795mm 单门双锁

FYL-
YS-828L 828L 2-20 1265 × 680 × 1830mm 双门双锁

FYL-YS-1028L 1028L 2-20 1265 × 680 × 2150mm 双门双锁

双锁菌种保存箱特征

- 1.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 4.微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5.准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7.使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8.采用新型全封闭 档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9.此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 10.箱体采用优质钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

福意联以“以德敬人、以诚立人”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺:一、产品配发检验合格证书和适量使用说明书,以确保用户能正确安装使用我公司产品。二、我公司保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验,不合格的产品决不出厂。保证严格履行、兑现产品三包,严格执行国家工业产品售后服务有关规定,对出厂产品自发货日起的12个月内或产品安装12个以内(以先到者为限),若买方能够证实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用;能够证实产品本身确有设计、材料或加工缺陷,并向本公司提出书面申请,本公司将负现缺陷产品免费召回维修,更换或按订货价全额退款。三、用户对我公司产品提出质量异议,公司保证在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的,保证派出业技术服务人员,并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。四、在任何情形下,本公司均不承担因缺陷产品维修,更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项产品售后服务承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保,并且可视为买方的唯一赔偿和卖方的唯一责任。