

手启动本田190A汽油发电电焊机

产品名称	手启动本田190A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:本田动力 型号:SHU190 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

手启动本田190A汽油发电电焊机 SHU190汽油发电电焊机搭载的OHV发动机作为动力，采用独的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，性强，耗油量低。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接发电机基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。发电电焊机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。发电机与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。

型号：SHU190

发电机参数

额定功率：7KW

后备功率：7.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压(V DC)：60-70V

焊接电压：22-35V

发电电焊机功率：7KW

焊条范围：0-4.0mm

电流调节：0-190A

焊机等级：工业级

焊接电流：逆变直流焊机

发动机参数

发动机型号 GX390本田动力

发动机类型：单缸 风冷发动机

活塞排量：389CC

功率转速: 13HP/3600kpm

启动方式: 手启动

润滑油容积: 1.5L

耗油量 1.5L/H

燃油类型：汽油

其他参数

机组尺寸：600*505*550

电机类型：稀土永磁电机

结构类型：开架式

噪音水平7M处 68

油箱容积：15L

焊接效率：110%

净重：60kg

面向建筑工地、公路建设、地铁施工、商场备用等场合使用，而且还是多家企事业单位临时供电的伙伴。发电电焊机是以机或机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。本田动力率先引进新技术，将发电机和电焊机结合，具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点！移动式发电电焊一体机的电弧电压：即发电电焊机电弧两端的电压，此电压是在工作电压的范围内。焊接时，发电电焊机的电弧的长短会发生变化：当发电电焊机的电弧长度长，电弧电压应高些；当发电电焊机的电弧长度短，则电弧电压应低些。我们本田动力发电电焊机和发电电焊机适应电弧长度的变化而保证电弧的稳定。