

双门手套箱箱体

产品名称	双门手套箱箱体
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

双门手套箱箱体

技术性能、参数要求：

手套箱箱体

材料：304 不锈钢，厚度 3mm

内表面：不锈钢拉丝处理

前窗：倾斜的视窗，透明钢化安全玻璃，厚度8 mm

过滤器：规格 0.3 微米，1个气体入口和1个气体出口

搁物架：不锈钢材料，内置2层

箱体照明：荧光灯，安装在每块玻璃窗前上方

接口：备用接口3个，DN 40 KF，需要增加接口，可另外注明

大过渡舱

材料：304不锈钢

滑动托盘：304不锈钢

舱门：双门，阳极氧化铝材料，厚度 10mm，竖直操作，带提升机构

压力表：模拟显示

控制：电磁阀触摸屏自动操作

小过渡舱

材料：304 不锈钢

舱门：双门，螺纹锁紧

控制：手动阀手动操作

气体净化循环系统

功能：气体密闭，除水、除氧

净化材料：铜触媒：4.5 kg 分子筛：4.5 kg

净化能力：除氧：36L除水：1.3Kg,

水氧指标：小于1ppm

工作气体：氮气、氩气

循环能力：集成风机流量90m³/h，加装变频

再生操作：PLC自动控制再生过程

再生气体：工作气体与氢气混合气体，(氢气5-10%)

真空泵规格：8 m³/h，旋片泵，带油雾过滤器，气振控制阀门

控制系统压力控制：控制箱体、过渡舱的压力，箱体工作压力+/- 10mbar内可以自由设定，超出+/- 12mbar系统自动保护

真空系统控制：真空泵，可手动或通过PLC启动，流量8m³/h，对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度 2x10⁻¹pa

手套箱选件

水分析仪测量范围：0 ~ 500ppm

氧分析仪测量范围：0 ~ 1000ppm