

pj200型pj400单组份聚氨酯止水胶价格

产品名称	pj200型pj400单组份聚氨酯止水胶价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/支
规格参数	规格:750克/支 标准:国标 包装:袋装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、单组份聚氨酯止水胶的膨胀率：

单组份聚氨酯止水胶的缓膨胀性好，其7天的膨胀率占的膨胀率 50（实测值可达39.3），单组份聚氨酯止水胶十分适用于湿润多水的施工环境；施工快捷单组分、胶状物，可运用标准嵌缝胶施工枪；施工密贴能牢固地张贴在混凝土表面，而不论基面是否湿润、光滑或粗糙。单组份聚氨酯止水胶具有良好的耐化学功能属环保型产品。

二、单组份聚氨酯止水胶基面处理

基础底板导墙及地下室外墙水平施工缝采用单组份聚氨酯止水胶，做法是在导墙上表面中间设三角槽，混凝土浇完三天拆模，槎缝处自浇筑完混凝土到拆模前禁止触动钢筋和模板，事先搭好防护棚进行保护。施工槎缝续接前要凿毛处理界面。单组份聚氨酯止水胶的止水效果好：具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，单组份聚氨酯止水胶能抵1.5Mpa的水压力。使用后底板及池体管道处无渗水现象。

三、单组份聚氨酯止水胶养护固化

- 1) 施工环境温度宜选在5 —40 。5 以下，受湿度影响，硬化时间会延长；40 以上，下垂度会增加。施工时环境温度不宜低于-10 或高于50 。
- 2) 单组份聚氨酯止水胶与空气中的水分（湿气）反应、硬化。在止水胶表面硬化需要完全达到指触干燥后，才可以进行下一次的混凝土续浇。

四、单组份聚氨酯止水胶的特点：

- (1) 聚氨酯止水胶具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；

(2)对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长期粘接性

(3)水蒸汽透过率低，单组份聚氨酯止水胶具有非常好的防水功能；

(4)施工作业性好，单组份聚氨酯止水胶能很好的填充到接缝里；

(5)单组份聚氨酯止水胶对密封构件无腐蚀。

五、挤压单组份聚氨酯止水胶方法：

1) 每支单组份聚氨酯止水胶容积为600ml，不同挤出断面下的挤出长度如下：

2) 单组份聚氨酯止水胶采用注胶器挤出，挤出宽度及高度应满足设计要求。挤出应连续、均匀、饱满、无气泡或孔洞。将胶均匀挤在导墙接槎断面留好的三角槽内。

3) 不宜在雨雪天施工。

4) 单组份聚氨酯止水胶与其它防水工艺配套使用时可待其它防水措施定型后再施做（比如涂刷界面剂、固定注浆管等）。

5) 单组份聚氨酯止水胶一旦出现破损部位或提前膨胀的部位，应割除，并在割除部位重新粘贴单组份聚氨酯止水胶，新旧止水胶的搭接长度不小于20mm，搭接部位应粘贴牢固、紧密，搭接处不得留有缝隙。