

## 3M9448HK双面胶、3M9448A棉质胶带

产品名称	3M9448HK双面胶、3M9448A棉质胶带
公司名称	深圳市鑫瑞宝光电有限公司
价格	26.00/卷
规格参数	3M:1200*50米 9448:棉质 广东:东莞
公司地址	工厂地址：东莞市凤岗镇五联碧湖大道西95号
联系电话	0769--82978597 13310804669

### 产品详情

3m9448HK是3m双面胶中一款无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，具有良好的初粘性和持粘性，易模切加工，稳定性好，对塑胶、橡胶、粗糙表面均有良好的粘性；在高温下具有良好持粘力，长期耐温80℃，短期耐温可达120℃；按胶带颜色不同分为白胶和黑胶。厚度，0.15mm,该胶广泛用于加工行业。特点：良好的初粘性和持粘性，易模切加工，稳定性好，高粘度，保持力好，耐高温，通用性广.产品应用：3m9448HK双面胶在环保方面符合rohs法规要求，广泛用于加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结，适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、家用电器、汽车、手机、海棉、纸品、玩具等；3m9448hkb黑胶特别适用于电器镜片的粘接，有防止透光的效果。贮存期限：3m9448HK在室温和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。规格为：1219mm\*50m\*0.15。产品特性：对橡胶有优异的粘接性,对聚丙烯有优异的粘接性,对粗糙表面更好的粘接性.应用技术：3m9448HK要达到的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。