

54桩基声测管厂家 桩基声测管厂家 广东金宝汇

产品名称	54桩基声测管厂家 桩基声测管厂家 广东金宝汇
公司名称	广东金宝汇建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区罗村下柏工业区前进路2号
联系电话	18676590793

产品详情

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）--桩基声测管厂家

钳压式声测管承口端端部有一U型凸槽，内装有橡胶密封圈，安装时将声侧管的插口端，插入承口端至标线位置，用液压钳对U型槽和U型槽一侧部位同时进行挤压；橡胶密封圈受挤压后起密封作用，钳压部位插口和承插口端的管材同时收缩变形（剖面形成六角形状）起定位固定作用，从而有效地实现了声侧管的连接。桩基声测管厂家

安装a)钢管的套接；b)波纹管的套接；1-钢筋；2-声测管；3-套接管；4-箍筋；5-密封胶布；一般桩径不大于0.8m时，沿直径布置两根；桩径大于0.8m且不大于1.6m时，布置3根，呈等边三角形；桩径大于1.6m时，布置4根，呈正方形。桩基声测管厂家

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）--桩基声测管厂家

声测管材质的选择，以透声率较大、便于安装及费用较低为原则。声脉冲从发射换能器发出，54桩基声测管厂家，通过耦合水到达水和声测管管壁的界面，再通过管壁到达声测管管壁与混凝土的界面，穿过混凝土后又需穿过另一声测管的两个界面而到达接收换能器。桩基声测管厂家

单头焊接钳压式声测管接头的一端焊接在一个成型的声测管上，另一个声测管插入管接头的复式槽端，通过液压压接钳用力压下，使得声测管与接头牢牢地接合在一起，桩基声测管厂家，管接头的中间部分夹有双重密封圈，这样可以使得声测管更加密封，使用这种单头焊接钳压式声测管接头，只需一次钳压就可。桩基声测管厂家

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）--桩基声测管厂家

桩基声测管的连接：桩基钢筋笼由两部分组成，主笼长20m为主筋16或20的螺纹钢组成，副笼到达桩底为加强筋和接地钢筋组成，声测管为全桩长布置。施工时，根据吊机能力，混凝土桩基声测管厂家，钢筋笼分段长度设置为20-22m。钢筋连接采用单面焊接，焊缝长度不小于10d。桩基声测管厂家

堵管处理方法：1、对于既定的检测方案原则上不得更改。2、“通管”：当声测管堵塞时，施工单位应采取有效措施进行“通管”，可采用下述3种方法：用粗长钢筋捅通测管；用高压水冲洗清管；采用钻机配小钻头进行扫孔。桩基声测管厂家

54桩基声测管厂家-桩基声测管厂家-广东金宝汇(查看)由广东金宝汇建材有限公司提供。广东金宝汇建材有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金宝汇建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：洪经理。