

广东金宝汇建材 低价销售螺旋式声测管厂家

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 广东金宝汇建材 低价销售螺旋式声测管厂家 |
| 公司名称 | 广东金宝汇建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海区罗村下柏工业区前进路2号 |
| 联系电话 | 18676590793 |

产品详情

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）--螺旋式声测管厂家

常规要求采用外径50-60mm的钢管，壁厚3.5mm左右，施工中采取了现场焊接法。这种方法在施工中所需成本高，操作复杂，给现场施工带来极大不便，珠海螺旋式声测管厂家，施工成本只占普通焊管成本1/3左右。大大提高了工作效率，螺旋式声测管厂家价格，降低了施工成本。螺旋式声测管厂家

钳压式声测管又称液压式声测管，是利用液压钳将管件与钢管压合，低价销售螺旋式声测管厂家，安装时一般随钢筋笼分段安装，每段之间的接头采用反螺纹套筒接口或套管焊接。螺旋式声测管厂家

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）--螺旋式声测管厂家

桩基声测管的连接：桩基钢筋笼由两部分组成，主笼长20m为主筋16或20的螺纹钢组成，副笼到达桩底为加强筋和接地钢筋组成，声测管为全桩长布置。施工时，根据吊机能力，钢筋笼分段长度设置为20-22m。钢筋连接采用单面焊接，焊缝长度不小于10d。螺旋式声测管厂家

堵管处理方法：1、对于既定的检测方案原则上不得更改。2、“通管”：当声测管堵塞时，施工单位应采取有效措施进行“通管”，可采用下述3种方法：用粗长钢筋捅通测管；用高压水冲洗清管；采用钻机配小钻头进行扫孔。螺旋式声测管厂家

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）--螺旋式声测管厂家

作用：1、连接可靠安全：钳压式连接强度高，抗振性好。将连接部位一次性做"死"，避免了"活接头"松动的可能性。

2、接头"凸节"小：凸节大处<5mm，且呈圆弧连接，有效避免与导管相碰撞，大减少混凝土流阻。螺旋式声测管厂家

基于以上情况，我们通过相应的理论计算和大量的工程实践，高强双密封液压声测管。高强双密封液压声测管的优点主要是充分考虑到声测管在使用中所涉及的各种要素，从各方面达到国内乃至领先的性能。产品优点密封性能佳。性能相当稳定、出色，有效避免与导管、振捣器等相碰撞。

广东金宝汇建材-低价销售螺旋式声测管厂家由广东金宝汇建材有限公司提供。广东金宝汇建材有限公司为客户提供“钢管,声测管,桥梁声测管,超声波声测管,旋挖桩声测管”等业务，公司拥有“金宝汇建材”等品牌，专注于其它等行业。，在佛山市南海区罗村下柏工业区前进路2号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：洪经理。