

# 南昌地铁AFC闸机信息联动LED显示屏，交通轨道诱导牌

产品名称	南昌地铁AFC闸机信息联动LED显示屏，交通轨道诱导牌
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:欣彩科技 型号:4.75双色 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

## 产品详情

扶手电梯导向性标志LED屏默认设置原厂情况为红 ×

由限行变成行驶情况

1. 当BAS给24V电源开关数据信号不断2秒断掉，扶手电梯导向性表明情况由红 × 变成翠绿色箭头符号自维持 指示标牌体出示不断意见反馈没缘干接点数据信号给BAS接受。

由行驶变成限行情况

2. BAS给24V电源开关数据信号不断2秒断掉，扶手电梯指示标牌体由翠绿色箭头符号变成鲜红色 × 自维持，指示标牌体出示不断意见反馈没缘干接点数据信号给BAS接受。

整车线束规定：行驶24V导通讯号 整车线束2根 限行24V导通讯号 整车线束2根  
行驶意见反馈干接点电源线2根，限行意见反馈干接点电源线2根，累计 8根。

就地 远处设定。

当牌常规体检修情况时，牌体情况就地 牌常规体检修进行后，牌体情况为远处

牌体设定就地远处转换开关，达到就地远处规定，就地情况为不意见反馈，远处情况为意见反馈情况。

## 技术标准:

1) 此标志为 LED 屏表明(LED 间隔不超 3.5毫米), 表层选用 5毫米 厚深灰色

( PANTONE424C ) 透光性 PC 板, 外观与吊式广告灯箱一致, 内嵌 LED 屏。

2) 标志单双面 LED 显示, 可表明二种方式翠绿色“ 箭头符号 ”与鲜红色“ 严禁通行 ”信息内容 ( 站厅一端与站口端扶梯上边箭头符号方位不一样 ), 二种方式信息内容可进行与扶梯运作方位连动、互相转换表明。