

上海生产滑动轴承1816SF-1开口卷制衬套轴承厂家

产品名称	上海生产滑动轴承1816SF-1开口卷制衬套轴承厂家
公司名称	上海广斌轴承厂
价格	.30/个
规格参数	内径:8mm 外径:10mm 高度:12
公司地址	奉贤区柘林镇金海公路
联系电话	021-57493852 13120519830

产品详情

产品介绍：

上海广斌轴承厂上海生产滑动轴承1816，SF-1开口卷制衬套轴承，0812镀铜卷制自润钢套衬套，无油轴承卷制衬套为了满足轴承，自润翻边衬套轴承的硬度要求，以不同厚度的低碳钢或不锈钢作为基板，中间烧结球形多孔铜粉层，表面轧制以PTFE为主的耐磨润滑材料作为轴承工作层，这种材料具有优异的机械承载能力，中间铜粉层不但可以及时传递轴承运行过程中产生的热量，同时也提高了塑料层与基板的结合强度。衬套表面为了做的耐候防锈死情况，进行了电镀处理，通常是通过铜，镀锡，镀锌的方式。所以客户在使用过程中可以放心使用。

衬套使用注意事项：

上海广斌生产上海生产滑动轴承1816，SF-1开口卷制衬套轴承，0812镀铜卷制自润钢套衬套起始运转时，轴承与对偶轴之间的接触面是足够光滑的，但是经过一段时间的运转后，接触面便会不可避免的产生细微的不规则形状，轴与轴套之间也不可能完全达到理论上的同心同轴，接触面可能形成不完全接触的情况，因此开始运行的时候不建议加载运行，从而产生对轴承表面的损坏，缩短轴承的使用寿命。因此在初始运行阶段应该逐步启动，缓慢加速，先让表面的细微不规则形状被逐渐磨平，使接触表面磨合，减轻对轴承和轴的接触面的损坏。

产品图片：

产品应用：

上海生产滑动轴承1816，SF-1开口卷制衬套轴承，0812镀铜卷制自润钢套衬套，无油翻边法兰止推垫片，干式自润滑开口卷制衬套，PTFE复合滑动轴承，镀铜卷制自润钢套产品应用广泛，汽车工业如门铰链衬套、后备箱铰链衬套、引擎盖铰链衬套、，也广泛应用于齿轮泵、叶片泵、减震器、齿轮箱马达衬套、活塞泵衬套，纺织机衬套，微电机衬套，摩托车减震器衬套，食品机械衬套，食品机械衬套，印刷机衬套等领域，同时也被海洋工业耐腐蚀滑动部位用户所青睐。

产品包装及储存上海生产滑动轴承1816SF-1开口卷制衬套轴承1220自润翻边轴承衬套0812镀铜卷制自润钢套衬套，包装分为散装放入纸箱和塑料袋放入纸箱。轴承应储存于清洁、防潮的地方,薄壁轴承在存放时更应该注意防止产品的变形。切勿将产品储存于高温、潮湿以及阳光曝晒下。存储过程中应避免堆叠过高和过重。欢迎致电上海广斌轴承厂