

# 巴彦淖尔立式电捕焦油器 立式电捕焦油器 三和日升价格优

产品名称	巴彦淖尔立式电捕焦油器 立式电捕焦油器 三和日升价格优
公司名称	襄阳三和日升环保工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区建设路25号
联系电话	15872295777 15872295777

## 产品详情

电捕焦油器材料易得安装调试方便广泛应用于大中型气体净化厂:电捕焦油器厂家生产有各种电捕焦油器,根据不同的环境选用不同的型号,电捕焦油器安装就找贝森环保。管式电捕焦油器由于钢管与电晕线单独组成电场,其场强电压取决于钢管的半径,其值为400R。由于管式电捕焦油器在每个管截面内形成等极间距电场,而管与管之间则是空位,由管板盲区堵住这些空穴,这就降低了圆筒内有效空间的利用率,减少了净化通道的截面积。这种型式的电捕焦油器的钢材耗量较大,但由于具有制造容易、等极间距电场、材料易得和安装调试比较方便等优点.广泛应用于大中型气体净化厂

襄阳电捕焦油器在长时间使用过程中难免会发生些损坏,因此,我们怎么去针对那些故障进行更好的维修呢?下面襄阳大型电捕焦油器,襄阳电捕焦油器安装厂家三和日升环保小编给大家介绍一下维修内容:

### 一、小修:

电捕焦油器每运行三个月小修一次,时间约4~8小时,主要是清扫电场电厂内积灰、尤其是需用压缩空气吹扫两级系统上的积灰;检查内部和外部运转机构并适当调整;检查和调整振打锤,两极的平直度及其间距并适当调整、擦净绝缘套管、瓷轴。检查分布板及其它各部并不正常现象;排灰系统是否畅通;校准指示仪表。

### 二、中修:

运行约半年~一年左右进行中修,中修时间约1至3天,内容如下:

检查每个电场中两极之间的间距,使其误差不超过规定值。

内部构件上的粉尘，巴彦淖尔立式电捕焦油器，如发现有个别电晕线脱焊或断线，简单的办法是剪掉，立式电捕焦油器价格，时间允许应换上新的。

清扫气体分布板的积灰。检查振打位置是否打在撞击杆的中心上。如有偏差要进行适当调整，检查振打轴轴承及锤的磨损情况，磨损严重应更换。

检查绝缘套管、是否有裂纹，应及时更换以保证其绝缘性能，清扫其上的粉尘。

检查个人孔门，检查门及法兰的密封性能。应严格保证其气密性。

检查保温层及防雨设施是否漏雨。

电器设备和其它通用设备按其说明书及通用规定进行检修。

### 三、大修

一般运行三年以上才进行大修，立式电捕焦油器构造，时间约5-15天，大修内容除上述小修、中修内容外还应检查有无损坏电捕焦油器、锈蚀的零部件，应根据情况进行补焊或更换。焊渣毛刺除净。

电捕焦油器主要原理是，电晕极接高压直流电源负极、沉淀极接其正极，当含有焦油、沥青油烟、粉尘分子的混合气体从塔内流过时，其介质在高压静电场的作用下带上负电荷，被正电极吸附于沉淀极上，然后靠自身重力作用沿沉淀极自由落入下筒体，由排污孔排出。应用推广情况:由于该项技术优于传统方式，电捕焦油器污染物还可回收利用，而且本项目节能环保不产生二次污染，很受环保部门及用户欢迎。

巴彦淖尔立式电捕焦油器-立式电捕焦油器-三和日升价格优由襄阳三和日升环保工程技术有限公司提供。襄阳三和日升环保工程技术有限公司实力雄厚，信誉可靠，在湖北 襄樊 的除尘设备等行业积累了大批忠诚的客户。三和日升带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！