铜丝扁线冷拔丝线材销售厂家

产品名称	铜丝扁线冷拔丝线材销售厂家
公司名称	温州成辉五金制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	瓯北街道河田村沿江路3弄3号
联系电话	15990747442 15990747442

产品详情

请与我们联系

镀锌钢丝表面平滑好光洁，没有裂纹地、节、起刺、伤痕和锈蚀，镀锌层均匀、附着力强、耐腐蚀力持久，钢丝和弹性极好。抗拉强度在900Mpa-2200Mpa之间（丝径：0.02mm-4.4mm）。

镀锌钢丝主要用于种植大棚，养殖场，海滩打桩，弹簧及钢丝绳的制造，适用于海岸、桥梁、隧道、矿山等环境条件恶劣的工程结构，热浸镀锌层厚度为250g/m²。大大提高了钢丝的抗腐蚀能力

镀锌钢丝是用热镀或电镀方法在表面镀锌的碳素钢丝，其性能与矫直回火钢丝相同，可用作无粘结预应力筋防护，亦可用作斜拉桥的平行钢丝拉索（另外还采用索股索套等件镀锌层要求比较少，要镀200-300g锌。

铜丝冷拔丝扁线线材加工厂家

我司专营各类弹簧钢丝调直、切断、压延、拉方、压扁加工定制，扁线、方线、直条厂家直售。

材料：70#钢丝、不锈钢钢丝、T9A钢丝、82B钢丝、铜丝、镀锌钢丝、65Mn钢丝、铁丝等

钢丝直条

截面尺寸：0.7-12mm 长度：3mm-3m

钢丝扁线：

厚度：0.3mm-8mm

宽度：0.5mm-12mm

钢丝方线：

长宽尺寸：0.5mm-5mm（异形截面可定制）

琴钢丝是经过淬火后冷拉成型，具有非常高的强度极限和弹性极限，是广泛应用的小弹簧材料。钢丝弹簧、各种离合器机械弹簧及阀门弹簧所用的琴钢丝。

琴钢丝用于制造琴弦、阀弹簧和高应力弹簧的钢丝，具有强度高、规弹性、抗疲劳、抗蠕变和韧性好、耐表铁皮和锈蚀、钢丝的表面状态得不抛光、抛光和镀层等类。

琴钢丝的直径约0.08mm-6mm之间，每盘钢丝应由一根钢丝组成，不允许有焊接接头存在。钢丝用钢包含碳素钢和碳素结构钢和碳素工具钢制造。

含碳量不得超过0.025%，磷的含量不得超过0.20%。