

武汉地铁4号线AFC闸机信息联动LED显示屏

产品名称	武汉地铁4号线AFC闸机信息联动LED显示屏
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:欣彩科技 型号:4.75双色 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

产品详情

1、规格说明：常规尺寸为1200mm × 300 × 80mm、600mm × 300 × 80mm,高架站采用长规格吊挂，具体尺寸见各站施工图。

2、使用范围：用于闸机正上方，与闸机显示状态对应。

3、技术规范:

(1)灯箱外框为铝合金型材。铝合金型材需符合通用材质技术要求，表面采用氟碳喷涂，颜色为深灰色，色值为：Pantone 425C，以施工图为准。

(2) 标识单面信息，可显示两种模式红色“禁止通行”与图标信息，两种模式信息可切换显示，标识应具有断电记忆功能，工作时依照扶梯运行状态只显示版面其中一端的信息，另一端信息要求隐藏。

4、制作说明：

(1) 标识制作要求参照吊挂灯箱。

(2) 标识的配电要求为：AC220V 80W-160W，电源模块统一至三个容量内。进站闸机：正常情况版面信息正面为进站乘车符号，背面信息为禁止符号，配电为三级。紧急情况下版面信息正面切换为禁止符号，背面切换为出站符号，配电为二级。LED显示屏的显示及相关切换功能、联动功能、控制、内部构造由制作商进行深化实现；标识安装于闸机通道中间正上方。出站闸机：版面信息正面为出站符号，背面信息为禁止符号，配电为一级，常亮状态。无障碍闸机：正面为无障碍图标+禁止图标，背面信息为出站符号+无障碍图标，配电为一级、二级和三级。配电说明：一级配电为正常情况和紧急情况都亮灯状态；二级配电为正常情况熄灭，紧急情况亮灯状态；三级配电为正常情况亮灯，紧急情况熄灭状态。

(3) 整体防水要求为IP54，采用的金属件均需做防锈、防腐处理，具体见通用要求。