

HDPE 华锦化工 HD5070EA 高流动

产品名称	HDPE 华锦化工 HD5070EA 高流动
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:华锦化工 型号:HD5070EA 产地:华锦化工
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

HDPE 华锦化工 HD5070EA 高流动

PE有许多挤塑用途，如电线、电缆、软管、管材和型材。管材应用范围从用于天然气小截面黄管到48in直径用于工业和城市管道的厚壁黑管。大直径中空壁管用作混凝土制成的雨水排水管和其它下水道管线的替代物增长迅速。

板材和热成型：许多大型野餐型冷藏箱的热成型衬里是由PE制成的，具有韧性、重量轻和耐用性。其它片材和热成型产品包括挡泥板、槽罐衬里、盘盆防护罩、运输箱和罐。一种大量的增长迅速的片材应用是地膜或池底衬里，这是基于MDPE具有韧性、耐化学性和不渗透性。

吹塑：在美国销售的HDPE1/3以上用于吹塑用途。这些范围从装漂白剂、机油、洗涤剂、牛奶和蒸馏水的瓶子到大型冰箱、汽车燃料箱和筒罐。吹塑品级的特性指标，如熔体强度、ES - CR和韧性，与用于片材和热成型应用级相似，故相似品级可以采用。

注射-吹塑通常用于制造更小的容器（小于16oz），用于包装药品、洗发液和化妆品。这种加工过程的一个优点是生产瓶子自动去边角，不需象一般吹塑加工那样的后期修整步骤。尽管有某些窄MWD品级用于改进表面光洁度，一般使用中宽到宽MWD品级。

HD5070EA

HDPE | 高密度聚乙烯#低压辽通化工（原盘锦乙烯）

规格级别：注塑

产品用途：鱼箱、板条箱、手提箱。

备注说明：性能：适用于刚性物品注射成型

HD5070EA 物性表

基本性能额定值单位测试方法
熔体流动速率

6.1-8.0

0.954-0.962