

# GQF-E型桥梁伸缩缝特点

产品名称	GQF-E型桥梁伸缩缝特点
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

gqf-e型桥梁伸缩缝产品特点：建筑高度低，国产热轧整体成型，异型钢材高度尽mm，结构简单，安装方便，具有明显的可靠性、舒适性和耐久性。适用于桥面铺装层厚度大于或等于80mm、伸缩量小于或等于80mm的各种桥梁。既方便旧桥梁伸缩缝更换，又可供新桥梁修建选用。

由于一些伸缩缝安装不适就会产生跳车现象，不但在国内的公路桥梁上存在，在国外也尚未解决。因此，我们为了消除台阶，防止跳车，保持良好的路况，\*\*\*及施工单位采用了许多行之有效的措施与办法，在很大程度上减少了桥梁伸缩缝处跳车病害。其中桥梁伸缩缝的安装施工是公路桥梁建设中一项极为重要的施工项目，安装质量的好坏直接影响到行车的平稳性和舒适性、大型桥梁的服务质量及使用限。

gqf-

e型桥梁伸缩缝中间橡胶密封条其技术要求：采用氯丁橡胶(cr)密封橡胶带的伸缩缝适用与温度为-25 - 60 地区。采用天然橡胶(nr)密封橡胶带的伸缩缝装置适用于温度为-40 - 60 地区。

e型桥梁伸缩缝是用于公路桥梁的e型伸缩缝，是模数式伸缩缝的一种。是采用热压f型钢焊接成边梁，再在边梁两侧焊接上锚板和水平钢筋，在边梁的内侧嵌入橡胶密封条，就是一根完整的伸缩缝了。e型型桥梁伸缩缝适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝，按伸缩量分为：e40型、e60型、e80型。也就是e40型适合伸缩量为40mm的接缝，e60型适合伸缩量为60mm的接缝，e80型适合伸缩量为80mm的接缝。f型桥梁伸缩缝也是分为直头和翘头的伸缩缝。设置翘头伸缩缝是为防止橡胶密封带内的积水流向墩台，伸缩装置的翘头可根据不同的路面设计不同的样式（翘起长度及角度），翘头一般置于防撞墙内部。

gqf-e型桥梁伸缩缝装置功能特点：

### 1、刚性锚固

伸缩缝锚固的好坏直接影响伸缩缝的寿数。锚固金属板首要起传递力的\*\*\*。经过疲惫实验的锚固设备直接焊接在边梁上。

## 2、完全防水

毛勒伸缩缝的特征之一是将氯丁橡胶密封条有效地嵌入边梁的凹槽内，可完全防水。一起，只需用简略的工具便可在桥面上对其进行替换或用\*\*\*法对其进行修补。

gqf-e型桥梁伸缩缝装置施工方法:

整理槽口，使之到达设计宽度和深度，清除与位移箱埋入有干扰的钢筋，预留坑的开口必须大于伸缩缝的设备宽度。

查看伸缩设备的各梁之间空隙是否契合设备温度要求，否则，应用水平千斤顶、夹具进行调整直至契合设计要求，调整后，立即安上\*\*\*夹具。