

# 公园人工草坪 门球场人造草皮的施工

产品名称	公园人工草坪 门球场人造草皮的施工
公司名称	青岛博翔远人造草坪厂
价格	4.00/平米
规格参数	品牌:博翔远 型号:BF2016 产地:山东
公司地址	青岛市市南区中山路10号1906户（注册地址）
联系电话	0532-80762362 18663949019

## 产品详情

公园人工草坪 门球场人造草皮的施工。人造草坪在基布上，是需要直接和地基发生接触的。用来确保不仅纤维的苗数要正确而且使用的纤维的系数也要正确。可以制作一些U形钉来固定人造草坪或者用一些盆栽压在人造草坪周边来固定草坪。不管是在外观上，或者是运动的性能上都和天然草比较相似。如果草坪上沾有鞋油，圆珠笔油渍之类，又要换一种清洁方式了，可以用海绵沾上全氯进行清理，如果是沾有指甲油的话，可以用擦拭清理，油漆涂料可以用松节油擦拭，再用水和清洁剂清洗。

【标题】青岛博翔远人造草坪厂本公司坐落于山东省青岛市,供应人造草坪 人造草 人工草皮,欢迎惠顾！青岛博翔远人造草坪厂已成长为集研发、生产、销售、服务于一体的专业体育设施供应商。公司自创建以来，受到许多用户的青睐，博翔远人造草坪产品远销西欧,东欧、北美洲、中美洲、南美洲、拉美、非洲、中东、东南亚等国家我们将不断开拓进取,为让客户120%的满意的精神向广大用户提供优质的产品和优良的技术服务。公园人工草坪 门球场人造草皮的施工采用优质草丝作材料，在生产过程中添加抗老化剂、抗UV剂，再运用先进的技术精制而成。仿真草坪具有草丝柔软度高，弹性好，踩踏舒适轻盈，触感安全，休闲及运动触碰的感觉良好。它完全不会受到气候的影响，大大地提高场地的使用效率，并且能在高寒、高温等极端的气候地区使用。在人造草坪的基础工程达标之后，再使用钢卷尺，测量周边设施是否符合运动场之尺寸并且就其发症状表现为其感叶部会突然现2至5厘米一个环形斑填充物厚度根据人造草坪实际使中球反弹性能，以及国内相关机构要求，确定人造草填充物为两层；底层为40-60目石英砂，上层为16-24目橡胶粒，两层分开填注，不能混合

### 公园人工草坪 门球场人造草皮的施工特性

- 1、仿真性,状似真草，有绿化的感觉；品种齐全，草长可根据实际应用来选择。
- 2、耐磨损,拥有防晒、防水、防滑、耐磨损、使用寿命长、抗老化等优势。
- 3、使用范围广,产品材质环保，使用范围广，多用于门球场、屋顶花园、游乐场、幼儿园、公园等等。
- 4、安全环保,应用医学和运动学的原理，运动者在草坪上运动时不易受伤。
- 5、维护方便,产品具有维护方便的特点，用清水冲洗之后就可以去除污垢，保持清洁。

### 公园人工草坪 门球场人造草皮的施工施工要求

- 1、施工场地要求：场地要平整光滑，没有起砂，没有起壳，没有凹凸现象，否则，需要平整抹光；2、需要在平整干燥的基础施工，将人造草坪与连接带的接触面都要均匀涂抹胶水，这样才能使用时间更长

。 3、人造草坪和连接带必须要干燥、无灰尘油污等，时间充足必要时可进行冲洗后晾干在使用。 4、在人造草坪和连接带涂胶完毕后，自然晾干10-20分钟再进行草坪贴合，将草坪均匀用力往下对准合拢压紧，使草皮材料涂胶面接触到位。人造草坪的起源地其实是美国人造草坪市场容量有了明显的扩充进入了自主研发阶段，而且制得的草纤维和草坪的生产技术达到了的水平