

# RS1050型多功能辐射检测仪

产品名称	RS1050型多功能辐射检测仪
公司名称	西安瑞谷电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市高新技术产业开发区
联系电话	86-02963620569 13669288750

## 产品详情

### 概述

RS1050型便携式多功能辐射巡测仪采用3英寸大型扁平螺旋式传感器，灵敏度高，可快速检测、  
和X射线的强度。带有校正因子功能，客户可以自行调整校正参数；提供了平均时间设定功能，大幅度提高反应灵敏度。检测仪符合人体工程学，抗饱和和电路可避免电磁波的干扰，具有安全校准功能，可避免校准人员的辐射接触。

### 功能特点

- 1.测量射线种类： 、 和X射线；
- 2.采用进口大型端窗云母盖革管探测器；
- 3.带有校正因子功能，可以自行调整校正参数；提供平均时间设定功能，大幅度提高反应灵敏度。
- 4.存储功能：可存储999个数据，手动或自动存储可选。
- 5.大屏幕数字LCD，带背光功能。
- 6.自我保护功能，超阈值自我保护。

技术指标	探测器	端窗云母盖革管探测器
	探测面积	有效直径45mm；
	测量范围	剂量率：0.01 $\mu$ Sv/h-1mSv/h；0.01mR/h-100mR/h；
		剂量累计值：0.001uSv-9.99Sv；
	显示单位	$\mu$ Sv/h、 mSv/h、 mR/h、 cps、 cpm、 mSv
	测量精度	$\pm$ 15% ( 相对137CS )
	灵敏度	5800cpm/mR/h(对于60Co)

报警项目	超阈值报警、探测器故障报警、低电报警、超量程报警
报警方式	声光报警
电源	2个标准C号电池(2号电池)
工作温度	-40 ~ 75