

# ZD6电动转辙机石棉摩擦带规格齐全

产品名称	ZD6电动转辙机石棉摩擦带规格齐全
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6电动转辙机石棉摩擦带当表示杆为可挤型时，由于检查块可在主表示杆及检查体内滑动，所以表示杆的移动会带动检查块压缩弹簧移动，同时将检查柱(检查柱上有斜面)沿主表示杆主缺口右侧壁上部向外倾斜的斜面或检查体上副杆缺口的左侧壁上部向外倾斜的斜面托起，从而带动转辙机内的自动闭器切断表示电路，并发出故障报警信号。。ZD6电动转辙机石棉摩擦带的铁道道岔用电动转辙机内弹簧拆装装置，螺旋式螺杆的一端带有支撑托盘，另一端固定连接手摇轮，在一个实施例中，它还包括一个内螺纹套，它同轴线地安装在支撑架中部的螺纹孔孔壁上并与螺旋式螺杆螺接，电动转辙机在铁路电气集中站场使用，它用于改变道岔通方向锁闭道岔尖轨的位置状态等。。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；位置传感器通过检测电路生成动作杆位置信号传递给单片机，单片机生成电机停止转动信号传递给电机,进一步地，电机上设有控制线位置传感器上设有数据信号线，并通过传感器接口与数据信号线连接采集接收动作杆位置信号，单片机通过控制线将生成的电机转动信号或电机停止转动信号传递给电机。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

该试验方法在全路专家会议上审查通过，的挤切销在材料试验机上模拟挤岔试验，单销在公斤力(误差为+至公斤力之间挤断，分散性不超过公斤力，双销经试验是两个销都不超过公斤力挤断，完全达到铁道部公斤力±公斤力的标准要求，一旦调车挤岔，使电动转辙机解锁报警，而不损坏设备，经恢复可确保下一次行车安全，防止事故发生。

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机石棉摩擦带当单片机控制电机转动时，带动动作杆与检测片一起做直线运动，当检测片挡住定位检测传感器或反位检测传感器光线时,单片机控制电机停止转动,即当动作杆移动时检测片在位置传感器之间移动,位置传感器通过检测检测片判断动作杆位置。。ZD6电动转辙机石棉摩擦带的铁道道岔用电动转辙机内弹簧拆装装置，螺旋式螺杆的一端带有支撑托盘，另一端丝扣端固定连接手摇轮，的铁道道岔用电动转辙机内弹簧拆装装置，它还包括一个内螺纹套，它同轴线地安装在支撑架中部板的螺纹孔孔壁上并与螺旋式螺杆螺接。。