

PZ250制品型橡胶止水条规范及标准

产品名称	PZ250制品型橡胶止水条规范及标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	规格:20x30mm 标准:国标 颜色:红色
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、PZ250制品型橡胶止水条检测标准：

型号：制品型

规格：30 × 20mm

原理：膨胀变形

材质：遇水膨胀橡胶

膨胀率：250%

硬度（邵尔a）（度）：42 ± 7

包装说明：（30 × 20mm包装）：5米/盘；6盘/箱；30米/箱。

二、PZ250制品型橡胶止水条使用规范：

为了PZ250制品型橡胶止水条与混凝土表面粘贴紧密，我们在用滚筒滚压PZ250制品型橡胶止水条的上面，确保两者之间密贴牢固。当在安装PZ250制品型橡胶止水条条需要接头时，将要搭接的两根止水条端头60mm范围内分别用刀切城斜面或压扁1/2，上下重叠搭接，用手压，使其与混凝土紧密接触，再在PZ250制品型橡胶止水条搭接中部用水泥钉钉在混凝土上或水平错接60mm以上，错接部位的两根止水条不得有空隙，并用水泥钉分别将错接部位钉在混凝土上。PZ250制品型橡胶止水条严禁才欧也妮对接，以免在浇注混凝土时发生错位形成‘决口’。

三、关于PZ250制品型橡胶止水条安装应该：

1、在安装对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上PZ250制品型橡胶止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干净、无杂物。

2、将PZ250制品型橡胶止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定PZ250制品型橡胶止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。PZ250制品型橡胶止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防水膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。

3、PZ250制品型橡胶止水条预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的该PZ250制品型橡胶止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。

4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用PZ250制品型橡胶止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。PZ250制品型橡胶止水条材料为无机矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀等特性。

四、PZ250制品型橡胶止水条价格参考：

PZ250制品型橡胶止水条报价是各个厂家都是不一样的，需要我们对整体的市场行情有所了解，然后做出的分析和判断，再就是因为PZ250制品型橡胶止水条价格受宽度、厚度、质量及种类的影响，需要根据客户提供的图纸及规格型号，来进行报价，再就是根据您的需要量来定PZ250制品型橡胶止水条价格的，量大就优惠的多，由于价格受原材料价格波动而有所波动，请以实际电话咨询为准！