

ZD6电动转辙机胶垫圈厂家直供

产品名称	ZD6电动转辙机胶垫圈厂家直供
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机胶垫圈可选地，处可以配置操作按钮，以便直接对进行操作，这可以在由于发射机与之间的通信问题而造成不能正常遥控时进行应急处理，以确保系统可靠运行,根据司控道岔装置具有设备整体结构简单，工制作容易，维修保养率小，安全行车系数高等优点，并克服现有电动司控道岔装置中维修次数高组件更换频率快岔尖发生位移等现有问题。。ZD6电动转辙机胶垫圈耐震型电动转辙机移位接触器，其中，锁闭装置为一杆状体，其以壳体上的转轴作为转接点，该点上部外侧与第二弹性元件相连接，该枢接点的上部内侧设有与锁体的锁闭缺口相配合的锁舌。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；信号施工单位一般不经现场检测，直接在施工天窗点内将转辙机上道安装使用，但因个别出所后检测良好的提速道岔三相五线制交流电动转辙机在运输中损坏，因而在施工过程中，安装完后无法使用，造成施工天窗延误重复施工浪费天窗浪费人力等不良后果。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

需要说明的是，由于转辙机传动系统第二级减速器是渐线少齿差行星齿轮减速器，并且内齿轮是由抱瓦式摩擦机构固定的，所以当传动系统过载时，内齿轮与摩擦带发生相对转动，此时，第二级减速器无输出，这个功能可以吸收减速器反转后的剩余能量，保双向逆止器不会因为反转冲击损坏。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机胶垫圈采用,满足存储视频的需要,目前，在矿山及煤矿采工作中，井上或井下物资及原料的运输主要是采用铁轨运输方式实现传运,这种铁轨轨道在运输过程中，如果遇到机车需要改变方向进行变道行驶时，可以采用人工操作手动搬道器来铁轨的轨迹或者采用自动控制道岔的设备来改变铁轨的轨迹。。ZD6电动转辙机胶垫圈为能进一步了解发明内容特点及功效，兹例举以下实施例，请参阅图至图，一种用于铁路电动转辙机起重扳手,该扳手由圆钢一体折弯而成,其中一端为手握施力部，手握施力部的前端是向下折弯的过渡连接部，过渡连接部的前端为水平杠杆部，水平杠杆部与手握施力部不在同一水平面上，这样使得手握施力部远离地面，一方面便于操作，另一方面防止地表物品损伤使用者，水平杠杆部的前端折制有插装在电动转辙机地脚孔内的插装部。。