

ZD6电动转辙机键C3 × 16厂家直销

产品名称	ZD6电动转辙机键C3 × 16厂家直销
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机键C3 × 16使用以上防弧恒压静接点组的结构设计时，与之配合连接的动接点组上可以不设置磁性体，还提供了一种电动转辙机用防弧恒压动接点组，包括座体以及动接点，动接点上设置有动接点组磁性体，动接点组磁性体的上部和下部磁相反。。ZD6电动转辙机键C3 × 16作为的进一步改进电源输入接口包括电源输入接口中的接线柱断路器，电源输入接口与办公用单项交流电相连，输出端通过断路器与单相电至三相电转换系统和三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统相连，为单相电至三相电转换系统和三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统供电，并防止因线路短路造成的设备烧损。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；获取模块设置在电机车上，获取模块用以在电机车经过多个数据模块中的每个数据模块时获取对应的数据信息，与获取模块相连，用以在获取模块获取的数据信息与指令信息不同时判断电动转辙机发生拒动，具体而言，假设电机车需要按照图中箭头所指方向行走时，生产控制系统将会在电机车到达电动转辙机之前的一段距离内，发送切换轨道信号至电动转辙机，电动转辙机在接收到切换信号后，执行切换轨道动作。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

挤切销依次包括突台台肩直径为毫米的大圆柱体直径为毫米的小圆柱体在两圆柱体之间设有受力卸荷槽，挤切销设有中心孔，从突台的端面起中心有一段螺纹孔，螺纹孔的长(包括螺纹尾部不得超过大圆柱体，挤切销用#钢制成卸荷槽的曲率半径值为。毫米，卸荷槽表面经过滚压，增了密度，了钢性，粗糙度达到。，表面硬度为~，为。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机键C3 × 16红外发光二管与光电接收二管的中心正好通过光缝架上的光缝的中心，此时有红外光通量落在光电接收二管上,产生光电信号，该光电信号送入报警信号电路中，经信号处理后，发出一正常转辙信号，提示工作人员转辙正常。。ZD6电动转辙机键C3 × 16拉杆设置在主表示杆的中空腔体内部，其由从左至右依次相连的尾杆中间杆和固定板一体构成，其中尾杆的直径小于中间杆的直径，并且尾杆的外端表面带有外螺纹且贯穿主表示杆左端面上的孔而延伸到外部，固定板直立设置，其左端连接在中间杆右端面后侧，并且其上形成有多个圆孔。。