

冷饮库，特价冷饮库，天津冷藏库

产品名称	冷饮库，特价冷饮库，天津冷藏库
公司名称	天津远大制冷科技有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	种类:冷库 型号:BH-LC-100 制温范围:-18~-20 ()
公司地址	中国 天津市南开区 天津市南开区华苑产业园区榕苑路
联系电话	86 022 69211822 15122791976

产品详情

种类	冷库	型号	BH-LC-100
制温范围	-18~-20 ()	容量	123 (立方米)
日耗电量	10 (度/天)	功率	9.03 (kw)
外形尺寸	8000*5000*2500 (mm)	适用范围	西餐店设备、果蔬加工厂设备、冷冻食品厂设备、肉制品加工厂设备

营销 特价

关于冷饮类食品销售存储的注意事项：

1. 适宜存放温度为：-18~-20度之间
2. 存放冷饮的冷间应及时除霜，一周除霜一或两次。
3. 冰淇淋粉料最好储藏在0-5 温度的环境中,长期高温存放容易使粉料变质.(可以按照粉料上面标有的储藏温度)

设计依据

《冷库设计规范》

《制冷工程设计手册》

业主方提供的有关图纸及设计参数条件

一、负荷核算及设备选型

1#、冷库尺寸为：8m*5m*2.5m

冷间设计温度：-18

库体保温建议：保温六面采用100mm厚聚氨酯彩钢板。

入货产品：冷饮，奶类冷饮

二、主要制冷设备列表

序号	品名	型号	数量	单位
1	风冷压缩机组	fn130/4ncs12.2	1	台
2	冷风机蒸发器	dj85（电冲霜）	1	台
3	电控箱	电脑自动控制	1	台
4	膨胀阀	丹佛斯	1	支
5	系统阀件		1	批
6	系统管件	铜管、u弯、弯头等	1	批
7	保温		1	批
8	制冷剂	r22	1	批
9	冷库保温门	780mm*1780mm	1	樘
10	阻燃冷库板	100mm聚氨酯彩钢板	139.8	m ²
11	安装用配件	堵漏剂、绑扎带、焊条、除霜管、五金件等	1	项
12	税金等其他	17%增值税	1	项

三、主要设备介绍：

1.控制系统：采用智能电脑温度控制器,根据温度使用要求自动控制末端运行。手动及自动可以自行设定，系统设有多项检测及保护功能，可以根据使用设定程序。控制系统设有故障自动报警，如压力过高，或过低，过流等多项保护功能。

2.风冷机组：

机组型号：fn130/4ncs12.2

产品特点：

选用德国比泽尔半封闭制冷压缩机，质量好，可靠性高；

选用进口知名品牌制冷配件，配置齐全，保证机组运行的可靠性；

3.冷风机蒸发器：

- 1、 高效，风量大，射程远，耗电小，噪音低，使用寿命长。
- 2、 换热铜管厚，涨管后不仅铜管和翅片贴合紧密而且密封可靠性大大提高。
- 3、 选用绝缘性强的不锈钢管状电热管，分布合理，融霜时间短，效果好。
- 4、 盘管在2.6mpa气压下进行气密性试验，保证产品出厂时具有高气密性的质量特性。
- 5、 外壳形式有压花铝板，不锈钢板，镀锌板，和喷塑钢板多种选择，满足不同客户需求。

4.系统阀件

本方案系统主要采用的丹佛斯阀件，制冷阀门作为在世界制冷行业产销量第一的厂家，其产品的设计合理性、加工精度、运行可靠性等方面的优势是国产阀门所不可替代，阀门的特殊设计大幅度降低管路的压力损失，可以大幅度提高制冷效率。

1、膨胀阀

采用品质优良的丹佛斯热力膨胀阀。具有如下特点：

蒸发温度范围大；

-60 ~ 50 ，可适用于冻结、冷藏、和空气调节装置；

可互换的流口组件；

更易于库存；

便于容量匹配；

更好的维修服务；

可提供mop（最大压力操作）限制功能保护压缩机；

防止由于过高的蒸汽压力导致其损坏；

专利的双接触式感温包；

安装更便捷，更准确；

管路与感温包之间良好的传热效果。

2、电磁阀：

采用品质优良的丹佛斯电磁阀，具有如下特点：

冷藏、冻结、空气调节装置中应用的各种范围的电磁阀；

适合于所有氟化物制冷剂设计耐介质温度可达105℃；

带有12w线圈电磁阀的mopd（最大工作压差），可达25；

喇叭口连接管径尺寸可达5/8英寸；

焊接连接管径最大可达2 1/8英寸；

用于焊接连接的加长接口使安装简便，当焊接时不需要拆除阀体；

也可提供使用法兰连接电磁阀。

5、冷库板：

采用高密度聚氨酯材料，外包彩钢板，美观实用，先进的生产工艺。

先进的生产流水线

海量库存

安装工艺简便，密封性好。

四、技术培训及售后服务：

我司立足全国的同时，为各地区众多的冷冻设备用户提供优质、及时的服务。公司设有专门的售后部，每一位用户的设备详细信息都在公司留有记录，公司定期对用户进行回访，及时了解用户的设备使用情况。我们每年还将邀请用户的设备操作、维护人员到我公司参加专业的冷冻设备培训，帮助提高用户相关人员的素质。

我们珍视用户给我们的每一次机会，为用户提供售前、售中、售后全程专业化、人性化服务。

1、产品保修期：自设备安装验收之日起一年。

2、无偿维修：保修期内属于我公司提供产品的故障免费维修并提供相应零部件。

3、预警维护与保养：

对设备进行定期的维护保养，对于用户而言，预防性保养 = 节省投资。采取了预防性保养，具有以下优点：降低了设备的故障率经常进行保养的设备，由于各部件得到了定期检查及维修，因此设备出现故障的机率要大大降低。节省了维修费用设备出现故障的机率少了，维修费用自然减少。

节省运行费用经过保养的设备总在最佳的状态下运行，能耗最低，运行费用少。

增长设备使用寿命设备的寿命增长了，间接地节省了投资。维修人员可以对系统提供很大的预

防性保养范围，让设备运行在最佳的状态，满足用户的要求：

投资的最佳保护为了能使用户投资得到最佳的保护，采用预防性保养是最有效的方法。