

耐低温性 LDPE 中石化茂名 2426H

产品名称	耐低温性 LDPE 中石化茂名 2426H
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:中石化茂名 型号:2426H 产地:中石化茂名
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

耐低温性 LDPE 中石化茂名 2426H

塑料改性：

具有较好的耐湿、耐老化性能，加工简便，可用于PP、PBT、PC的增韧。通过接枝马来酸酐可用于增韧PA和粘接ABS，此外SEBS与PS、PE、PP等组成的复合材料，用于食品包装膜、包装壶等，这种材料具有、质感好、耐紫外光、等特点。

道路标志涂料：

用SEBS与增粘树脂、颜料、非苯溶剂等混合可生产具有优异耐老化性能的道路涂料，涂料膜的内聚强度适中、柔软、附着力强。

低密度聚乙烯又称高压聚乙烯，常缩写为LDPE。呈乳白色，无味、无臭、，表面无光泽的蜡状颗粒。密度为0.91g/cm³-0.93g/cm³，是聚乙烯树脂中轻的品种。具有良好的柔软性、延伸性、电绝缘性、透明性、易加工性和一定的透气性。其化学稳定性能较好，耐碱、耐一般有机溶剂。

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	密度	ISO 1183	0.923	g/cm ³
	熔体流动速率	ISO 1133	1.9	g/10min

机械性能	落镖冲击强度		ASTM D-1709	110	g
	拉伸强度		ISO 527		
	TD	MD			
18	26				
Mpa					
伸长率				ISO 527	
TD		MD			
600		250			
%					
其它性能	膜厚度	典型吹膜性能		50	μm
	浊度		ASTM D-1003	< 6	%
	光泽度	20 °	DIN 67350	> 80	