

# 新型防水材料 对拉螺杆止水环 橡胶止水圈 箱装包装

产品名称	新型防水材料 对拉螺杆止水环 橡胶止水圈 箱装包装
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.25/个
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 新型防水材料 对拉螺杆止水环 橡胶止水圈 箱装包装

腻子型遇水膨胀止水环产品概述：

腻子型遇水膨胀止水环是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型防水材料。

止水环又称止水圈、对拉螺杆止水环、遇水膨胀止水环等，是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型防水材料。

遇水膨胀止水环一般规格为外径40mm和45mm两种，厚度为一厘米，内径可根据钢筋尺寸加工成内径为8mm,10mm.12mm,14mm.16mm.20mm的规格。遇水膨胀止水环遇水后能吸水膨胀，膨胀率为200%，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，又省工又省时及原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前混凝土支模对拉螺栓止水环，已应用于各种工程中。

该腻子型遇水膨胀止水环采用遇水膨胀橡胶制成，它可以是圆型的片状体，其中间位置的开口应根据是在对拉螺栓上还是用在对拉环上的不同，分别制成圆孔或切出一道贯通两面的长缝  
止水环体的厚度为7~20mm，直径或边长为30~80mm。

常用的规格有PZ型，是外径尺寸D=40mm,厚度h=10mm，中孔直径较对拉螺栓直径小2mm的橡胶圈（根据水头高度调整外形尺寸，环体厚度或每根螺栓上使用环数）。在使用时，只要将止水环紧套于对拉螺栓或对拉片中部即可，被埋入现浇混凝土中。当建筑物使用时，如一侧有压力水顺螺栓缝隙（由于混凝土自身的干缩性，不可避免）渗至中部时，遇橡胶止水环，止水环吸水膨胀，形成不透水的塑性胶体，堵塞其周边的渗水通路，起到止水作用。

遇水后能吸水膨胀，膨胀率为 300，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，即省工又省时及节省原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前已经广泛应用于各种工程中。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料仅仅是经验之谈，我公司还生产各种防水材料，不论是材质还是商品的型号均是可以满足，因为我公司是实体企业，有先进的设备，有专门的技术团队，对待每批订单均是保质保量的完成。把合格的产品输送到社会上。