

# 渡槽钢板腻子止水带200-500检测方法

产品名称	渡槽钢板腻子止水带200-500检测方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	19.00/米
规格参数	材质:丁基腻子 标准:国标 品牌:剑锋
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 渡槽钢板腻子止水带 200-500丁基腻子止水带检测方法

渡槽钢板腻子止水带规格与运输注意事项：

钢板腻子橡胶止水带橡胶厚度为1mm。钢板厚度为0.4或0.6mm。它主要有六种规格(宽mm×厚mm)：200×6、250×6、300×6、350×8、400×8、500×10等。使用塑料布包裹比较好。渡槽钢板腻子止水带不得露天长期存放。不得与污染性强的化学物接触。在运输过程中，防止机械、钢筋等损坏渡槽钢板腻子止水带。雨天不宜施工，施工温度宜在15 -35 之间。

渡槽钢板腻子止水带的固定方法：

1. 渡槽钢板腻子止水带，钢板采用焊接，要求连接严密牢固；
2. 渡槽钢板腻子止水带安装应设在防水钢筋混凝土衬砌厚度的二分之一处，并用间距不大于50cm定位钢筋与结构钢筋固定牢固；
3. 渡槽钢板腻子止水带两侧钢板应设置预留孔洞，留孔洞间距250mm，两侧错开布置，以使用铁丝穿孔和钢筋固定牢固。只要我们严格按照钢边止水带的操作规程进行安装、连接，就一定能做好施工缝或变形缝的防水工作。

渡槽钢板腻子止水带验收标准：

渡槽钢板腻子止水带验收是很多工程技术人员都容易曾忽略的环节，其实渡槽钢板腻子止水带的验收至关重要，千万不能其他原因而忽略了对整个产品做简单而必要的验收，因为渡槽钢板腻子止水带的验收直接影响到多年后这个建筑工程能否能够结实牢固。

渡槽钢板腻子止水带具有拉伸性及高度的柔韧性,是一种通用合成橡胶密封材料,具有化学稳定性和耐老化

性,冲击弹性和低温性能,经过特殊的工艺流程生产出来的橡胶止水带。橡胶止水带,渡槽钢板腻子止水带被广泛运用于:综合管廊;蓄水池;地铁工程;地下停车场。

.变形缝中安装渡槽钢板腻子止水带的操作规程:

1. 渡槽钢板腻子止水带的固定要牢固、平直,不得有扭曲现象;
2. 渡槽钢板腻子止水带安装径向位置允许偏差 $\pm 5\text{cm}$ ,纵向位置允许偏离中间为 $\pm 3\text{cm}$ 。中埋式中间线应与施工缝(变形缝)的中间线重合;
3. 渡槽钢板腻子止水带接头连接应采用焊接或设计要求,接缝平整牢固,不得有裂口和脱胶现象。

.渡槽钢板腻子止水带厂家动态:

随着建筑工程的发展,越来越多的周边行业也随之发展,其中也包括渡槽钢板腻子止水带,河北省即将启动大气污染预警,各橡胶止水带生产企业都将面临停产、限产的情况,这必然造成货源不足,供货不及时的现象。对于工期紧张的工程应该怎样应对呢?

在对于常用规格的渡槽钢板腻子止水带、中埋式止水带、背贴式止水带、钢边止水带等,公司已经做了足够数量的库存。300宽、350宽、400宽的各种规格止水带可以大批量的供应现货。虽然我们的库存数量足够多,但用户数量更大,所以在此提醒大家:需要的话一定要抓紧订购,说不准哪一会就会断货。