

英国UYUCEL蓄电池Y12-12 12V12AH商业耐酸性

产品名称	英国UYUCEL蓄电池Y12-12 12V12AH商业耐酸性
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	980.00/只
规格参数	品牌:YUCEL 型号:Y12-12 规格:12V12AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

正极板采用管式极板，可有效的防止活物质的脱落，正极板骨架由多元合金压铸成型，其合金组织晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，使用寿命长；负极板为涂膏式极板，板栅为放射状结构，提了活物质的利用率和大电流放电能力，充电接受能力强；英国I蓄电池--英国I蓄电池--电解质：主材料采用德国气相二氧化硅制作，刚注入时为稀溶胶状态，能充满电池内整个极板空间，使极板各部反应均匀。其富液量设计，使电池在温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，其热容量大，散热性好，不会产生热失控现象。电解质在成品电池中呈凝胶状态、不流动，所以无漏液及分层现象；胶体电池解液密度极低，一般在1.24~1.26g/ml，对极板的腐蚀较轻；气相二氧化硅：采用德国，分散性能好，性能隔板：采用欧洲amer-sil公司的胶体电池微孔pvc-sio2隔板，其隔板孔率大，电阻低。具有更大的电解质存储空间，与胶体电解质亲合度，电池循环使用寿命长；

胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；月度保养德国阳光蓄电池测量和记录电池房内环境温度，电池外壳温度和极柱温度。逐个检查电池的清洁度、端子的损伤痕迹及温度、外壳及盖的损坏或温度。测量和记录电池系统的总电压、浮充电流。

每三年进行一次容量试验（10h率），使用六年后每年做一次。若该组电池实放容量低于额定容量的60%，则认为该电池组寿命终止。德国阳光蓄电池进行电池使用和维护时，请用绝缘工具。电池上面不可放置金属工具；请勿使用任何清洗电池；切不可拆卸密封电池的安阀或在电池中加入任何物质；请勿在电池组附近或使用明火；电池放电后，应在24h内对电池充足电，以免影响电池容量；储存中蓄电池性能会退化，宜尽早使用；所有的维护工作必须由人员进行。普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成，电解液是的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜