

通风电动蝶阀 上泉 铸铜

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 通风电动蝶阀 上泉 铸铜 |
| 公司名称 | 北京湖泉工控设备有限公司 |
| 价格 | 800.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:上泉 型号:D943H-10DN80-1800 材质:铸铜 |
| 公司地址 | 中国 北京市宣武区 马连道世纪茶贸中心A2-1927室 |
| 联系电话 | 86 010 63469907 13581698185 |

产品详情

| | | | |
|------|------|----------|--------------------|
| 品牌 | 上泉 | 型号 | D943H-10 DN80-1800 |
| 材质 | 铸铜 | 连接形式 | 法兰 |
| 结构形式 | 偏置板式 | 适用介质 | 空气 |
| 压力环境 | 高压 | 工作温度 | 低温 |
| 标准 | 国标 | 流动方向 | 单向 |
| 驱动方式 | 电子 | 零部件及配件 | 阀体 |
| 用途 | 排空 | 类型(通道位置) | 直通式 |

介绍

dqw部分回转型阀门电动装置适用天蝶阀、球阀、旋塞阀和风门档板等做90°回转的阀门。q为一体式，dqw为叠加式（dzw电装加二级减速器）。此电动阀就是采用dzw电装加二级减速器构成的电动蝶阀。本产品广泛用于电力、冶金、化工、食品、纺织、造纸、制药、水厂和污水处理等部门。电源：电机为三相交流，380v（特殊订货660v、440v或220v），50hz（特殊订货60hz）；控制线电压220v/50hz（特殊订货60hz）；远程控制电压24vdc。环境温度：-20—+60（特殊订货-60—+80）相对温度：90%(25时)普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所；防爆型产品有d和d bt4两种，d适用于煤矿非采掘工作面；d bt4用于工厂，适用于环境为a、b级t1-t4组的爆炸性气体混合物。防护等级：户外型和防爆型为ip55（可订制ip67）。工作制：为短时10分钟（可订制30分钟）。

在当今的数字化信息时代，公司旨在“以人为本，客户至上”的服务体系赢得社会的好评。“以诚信和实力垄断市场，以创新和进取追求完美”的经营理念来立足市场。

| dn | a | b | c | d | e |
|------|----|-----|-----|-----|----|
| dn25 | 52 | 349 | 155 | 101 | 32 |
| dn32 | 57 | 349 | 155 | 101 | 32 |
| dn40 | 57 | 349 | 155 | 101 | 32 |

| | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| dn50 | 62 | 352 | 155 | 101 | 43 |
| dn65 | 70 | 362 | 155 | 101 | 46 |
| dn80 | 89 | 368 | 155 | 101 | 46 |
| dn100 | 106 | 392 | 208 | 120 | 52 |
| dn125 | 120 | 407 | 208 | 120 | 56 |
| dn150 | 132 | 446 | 256 | 156 | 56 |
| dn200 | 164 | 489 | 256 | 156 | 60 |
| dn250 | 200 | 514 | 256 | 156 | 68 |
| dn300 | 238 | 568 | 280 | 156 | 78 |
| dn350 | 280 | 629 | 280 | 156 | 78 |
| dn400 | 302 | 662 | 280 | 156 | 102 |
| dn450 | 335 | 693 | 280 | 156 | 114 |
| dn500 | 360 | 729 | 280 | 156 | 127 |

1.电源电压：dc24v、dc220v、ac24v、ac110v、ac220v、ac380v；

2.介质类型、温度、压力；

3.控制类型：开关型、触点型、信号输出型、智能调节型；

4.智能调节型：输入信号（dc1-5v、dc1-10v、4-20ma）、输出信号（dc1-5v、dc1-10v、4-20ma）