

耐1000度高温电动刀型闸阀、PZ973W-10NR电动高温排渣

产品名称	耐1000度高温电动刀型闸阀、PZ973W-10NR电动高温排渣
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	型号:Z973W-10NR 性能:耐磨, 耐高温 材质:2520、310S不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

耐1000度高温电动刀型闸阀、PZ973W-10NR电动高温排渣阀、电动高温刀型闸阀、PZ973W-16NR高温电动排渣阀/高温电动灰渣阀/高温电动刀闸阀/2520高温电动锅炉排渣阀310S高温电动插板阀/高温电动刀形闸阀/耐1000度高温电动排渣阀适用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况、利于环保工作,广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

特点:

能适应高温、低温等恶劣环境下工作,特别是在1000度左右高温下工作,无需任何冷却装置,且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能,密封性能好,阀板、阀体均使用高合金材料,尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

耐1000度高温电动刀型闸阀、PZ973W-10NR电动高温排渣采用了目前市场上耐高温材料,2520这种材质本身具有耐高温的特性,通过加长阀杆,增加散热片来达到保护电动的作用,有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端,本产品适合于炼铁,电站,高温煤炉等行业,相比其他阀门结构简单,操作方便,易于维修,价格低,是目前市场上高温阀门的不二选择。

电动装置参数:

1.电源：AC380V、50HZ。

2.标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。

3.防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

4.防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。

5.环境温度：-20 ~40

6.可选：配电气控制器

耐1000度高温电动刀型闸阀、PZ973W-10NR电动高温排渣主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000	1000

耐1000度高温电动刀型闸阀、PZ973W-10NR电动高温排渣主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H
1.0	50	43	160	125	100	330
	65	46	145	120	360	
	80	195	135	390	220	
	100	52	215	155	440	8-M16
	125	56	245	210	185	510
	150	280	240	600	8-M20	
	200	60	335	295	265	700
	250	68	350	320	840	12-M20
	300	78	400	368	960	
	350	500	460	428	1110	16-M20
	400	102	565	515	482	1250
	450	114	615	532	1380	20-M22
	500	127	670	620	585	1530