

护栏管、数码管、内控、外控6、12、16段

产品名称	护栏管、数码管、内控、外控6、12、16段
公司名称	湖南省鸿之辉光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:LED轮廓灯 型号:HZH-IYR
公司地址	中国 湖南 长沙市芙蓉区 张公岭隆平高科隆园三路
联系电话	86 0731 82194670 13808416628

产品详情

类型	LED轮廓灯	型号	HZH-IYR
外径尺寸	50mm × 1000mm 80mm × L1000mm (mm)	灯光颜色	彩色
材质	/	LED颜色	256级灰度全彩
供电电压	24 (V)	功率	DC 12V-24V (W)
用途	大厦幕墙、游乐景观装饰 照明、各种桥体亮化等场所		

led数码全彩灯管可以组成一个模拟led显示屏，模拟显示屏可以提供各种全彩效果及动态显示图像字符，可以采用脱机控制或计算机连接实行同步控制；可以显示各式各样的全彩动态效果。

控制系统采用viss专用灯光编程软件编辑，数码管控制花样更改方便，只需将编辑生成的花样格式文件复制进cf卡即可，数码管控制器可以单独控制，也可多台联机控制，数码管安装编排方式任意，适合各种复杂工程需求。

工作电压：ac 80v-260v 50-60hz

损耗功率：<12w/m

工作温度：-35 ~ 55

颜色范围：256级灰度全彩

正常寿命：>50,000小时

防护等级：ip65

外形尺寸：50mm × 1000mm 80mm × 11000mm

数码管、控制器以及电源等以标准公母插头连接，方便快捷，并具有独特的外形设计，全新的户外防水结构，广泛应用于各种大厦幕墙、游乐景观装饰照明、各种桥体亮化等场所。

led数码全彩灯管可以组成一个模拟led显示屏，模拟显示屏可以提供各种全彩效果及动态显示图像字符，可以采用脱机控制或计算机连接实行同步控制；可以显示各式各样的全彩动态效果。

控制系统采用viss专用灯光编程软件编辑，数码管控制花样更改方便，只需将编辑生成的花样格式文件复制进cf卡即可，数码管控制器可以单独控制，也可多台联机控制，数码管安装编排方式任意，适合各种复杂工程需求。

数码管、控制器以及电源等以标准公母插头连接，方便快捷，并具有独特的外形设计，全新的户外防水结构，广泛应用于各种大厦幕墙、游乐景观装饰照明、各种桥体亮化等场所。

工作电压 dc 12v-24v

损耗功率 <12w/m

工作温度 -35 ~ 55

颜色范围 256级灰度全彩

外形尺寸 50mm × 1000mm 80mm × 11000mm

正常寿命 >50,000小时

防护等级 ip65