

冷渣机入口耐高温电动插板门，电动闸板门

产品名称	冷渣机入口耐高温电动插板门，电动闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10NR 性能:耐高温 材质:310S、2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR冷渣机入口耐高温电动插板门，电动闸板门适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程，满足了现代工、农业自动化要求。

冷渣机入口耐高温电动插板门，电动闸板门性能特点：

- 超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻；
- 占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性；
- 闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏；
- 上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活；
- 闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。电动装置参数
- 电源：AC380V、50HZ；
- 标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外；
- 防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级；
- 防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）； 环境温度：-20 ~40 ；
- 可选：配电气控制器。

冷渣机入口耐高温电动插板门，电动闸板门)技术参数：
公称压力

壳体试验

密封试验

工作温度

适用介质

冷渣机入口耐高温电动插板门，电动闸板门部件材质：

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板

不锈钢

阀杆

不锈钢

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

冷渣机入口耐高温电动插板门，电动闸板门主要连接尺寸：

公称通径	50	65	80	100	125	150	200
高度	375	460	590	780	950	980	1055
公称通径	250	300	350	400	450	500	600
高度	1060	1230	1250	1767	1920	2010	211