

钢化玻璃净化手套箱

产品名称	钢化玻璃净化手套箱
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

钢化玻璃净化手套箱

1.箱体内部尺寸：长：2440mm，宽：750mm，高：900mm；材料：304 不锈钢，厚度3mm；

2.一台大过渡舱位于手套箱右侧，可拆卸式，尺寸：内径360mm，长600mm；

一台小过渡舱位于手套箱右侧，可拆卸式，尺寸：内径150mm，长300mm；

3.前窗面板为钢化玻璃，厚度不小于8mm；

4.两副手套：丁基橡胶手套，美国进口品牌。

5.过滤器：规格 0.3 微米，1个气体入口和1个气体出口

6.一套净化系统：阀门控制，净化材料可再生，且再生过程自动控制，自动除水除氧功能

。

7.一套PLC程序控制系统：德国西门子S7-200。

8.PLC触摸屏：德国西门子Smart700。

9.循环能力：集成风机流量90m³/h，加装变频控制。

10. 气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座，竞价时提供不锈钢电磁集成阀座图片。

11.一套有机溶剂吸附装置，置于箱体内部

12. 手套箱物联网系统，可以对手套箱设备进行远程监控、诊断、故障自动报警、故障远程修复、用户在线帮助等，实现设备智能化，竞价时提供手套箱物联网系统证明文件

。

13.一台氧分析仪：测量范围：0-1000ppm，采用ZrO₂传感器（不接受燃料电池分析仪），避免了燃料电池寿命短，不能暴露在高氧中的问题，要求分析仪厂家提供该功能的证明文件。

14.一台水分析仪：测量范围：0-500ppm，

15.一台进口的真空泵：可手动或通过PLC启动，流量12m³/h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度 2×10^{-3} mbar。