

丁基橡胶腻子止水带

产品名称	丁基橡胶腻子止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

丁基橡胶腻子止水带是新型一种止水带，橡胶丁基腻子止水带具有粘结力大，橡胶丁基腻子止水带厂家延伸率大，橡胶丁基腻子止水带厂家气密性水密性都好，耐腐蚀，耐老化，橡胶丁基腻子止水带厂家使用方便等特点。橡塑腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，橡胶丁基腻子止水带厂家具有特强的自粘性；夏季高温不流淌。橡胶丁基腻子止水带厂家冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、橡胶丁基腻子止水带厂家耐酸碱和耐老化性能；使用长，为了承受一定的弯曲和压力。中间来有0.4或0.6mm的钢板。橡胶丁基腻子止水带厂家对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

钢板腻子丁基橡胶止水带又名钢板腻子止水带、丁基橡胶腻子止水带，是由镀锌钢板外周包一层高分子丁基胶复合而成。为了防止橡胶腻子在运输移动中被污染，外层用塑料保护膜包裹。其中橡胶腻子的主体材料具有及强的自粘性、耐酸碱性、耐老化性能;且冬季低温不脆裂，夏季高温不流淌，使用长，是一种综合性能非常好的新型止水带产品。

钢板腻子止水带主要用于隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。

隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。

a、将钢板腻子止水带在膨胀腻子连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜。

b、将钢板腻子止水带安放在墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，止水带略高于混凝土介面。

c、再次浇注前，将钢板腻子止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板膨胀腻子宽度的1 / 21 / 3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。

钢板腻子止水带怎么使用

- 1、环向施工缝的设置间距大大于16m，环向施工缝宜采用35cm宽钢边橡胶止水带或钢板腻子止水带施工；可预埋全断面注浆管。
- 2、纵向水平施工缝采用一道遇水膨胀止水胶加预埋全断面注浆管的方法。
- 3、环向施工缝和纵向水平施工缝均在施工缝结构断面表面涂水泥基渗透结晶防水材料。