

养殖冷风机工业冷风机

产品名称	养殖冷风机工业冷风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

节能环保冷风机又名：冷风机、冷风空调机、湿帘风机、湿帘降温机;根据配置型号的不同，派生出多种用途，如用于普通高温车间降温的，用于局部送风的，用于食用菌养殖蘑菇房的，及用于大棚，禽舍畜圈降温的等等。

一般情况下，人体在高于28 °C时会感到比较热，并伴有出汗的现象，尤其是盛夏酷暑季节，很多的工作环境、养殖种植基地的温度远远高于28 °C。而人体、一般动物、植物在20 -25 °C的环境下是比较理想的。只通过简易的降温通风措施，也达不到所要求；通过使用传统空调、工业制冷设备，不仅设备投入高，运营成本大，而且还受到场所开放情况的限制，效果不理想。因此一种节能环保的通风降温设备及系统便应运而生了。

环保空调文字说明：

环保空调，又称蒸发冷风机(简称冷风机)，是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。环保空调除了可以让企业车间、公共场所、商业带来新鲜空气和降低温度之外，还有一个重要特点----节能、环保！它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品，主要部件核心-----蒸发式湿帘（多层波纹纤维叠合物）及1.1KW的主电机/是传统中央空调耗电1/8，能为各行业更实在的省电。养殖冷风机工业冷风机

主要特点

投资少，效能大

使用环保可以不闭门窗。

能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外。

耗电量少，每台每小时用电量在0.5--0.8度，不用氟里昂。养殖冷风机工业冷风机

每台[家用冷风机](#)送风量：1000—4000立方米每升。

每台冷风覆盖面积达20--40平方米。

降温主件（湿帘）采用进口件。

环境要求

1.对于水帘冷风机的设计与安装工作人员都不能马虎对待,如果室内窗户离地面很高的话,此时湿帘距离就要采用负压纵向通风方式的距离，风机与湿帘安装在两端.

2.当室的一端有工作间的时候，湿帘无法安装在一端的墙体上，那么可以将湿帘安装在室里临近的侧墙上，风机则安装在对面的墙体上，成对角线安装。

3.当车间中山墙距离过长,风机抽风的距离达不到预期的效果时，为了减少阻力损失可以采用横向通风的方式,即风机与湿帘成组的安装。

4.湿帘的布置一般选定在上风口，风机布置在下风口，湿帘的进气口必须留有足够的进气空间。

5.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜,而且要分布均匀。养殖冷风机工业冷风机

6.[负压风机](#)和湿帘采用嵌入式安装，就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和湿帘的位置。