

金属钢材环氧树脂防腐底漆/面漆

产品名称	金属钢材环氧树脂防腐底漆/面漆
公司名称	山东启恒特种涂料有限公司
价格	12.00/桶
规格参数	
公司地址	任城区李营街道中德广场C座
联系电话	15054751973

产品详情

组成特点：A组分由环氧树脂、加入防腐蚀颜料配成，B组分为胺固化剂。该漆是一种防腐蚀性能较高的面层涂料，具有较好的化学稳定性、耐热性、耐湿、耐油性能。

产品特点：

即可常温自干，好可烘烤固化；

漆膜坚韧耐久，附着力强；

涂膜易打磨，不粘砂纸；

良好的耐水性、耐油、耐溶剂、耐化学药品性。

施工参考：

环氧面漆喷涂、刷涂均可，施工前需要充分搅拌均匀，可常温自干，也可60 小时烘干。

涂漆前对底材应先进行除油处理，并除锈至规定等级要求；

本底漆可与醇酸、氨基、环氧、硝基、丙烯酸、聚氨酯类面漆配套使用；

配比：5：1（重量比）

施工过程中严禁与水、油、酸、碱等物质接触；

如若采用喷涂法施工，压缩空气必须经过除油、除水处理；

施工现场必须有良好的通风条件，严禁明火；

产品在遵守储运条件下，自生产之日起计，储存期为一年，过期经检验合格仍可使用。包装规格：

漆浆（A组份）20kg/桶

固化剂（B组份）4kg/桶

贮存期：一年