

单组份黄色/白色快干丙烯酸马路划线漆厂家

产品名称	单组份黄色/白色快干丙烯酸马路划线漆厂家
公司名称	山东启恒特种涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	任城区李营街道中德广场C座
联系电话	15054751973

产品详情

道路划线主要划设于道路表面，经受日晒雨淋，风雪冰冻，遭受车辆的冲击磨耗，因此对其性能有严格的要求。首先要求干燥时间短，操作简单，以减少交通干扰；其次要求反射性能强，色彩鲜明，反光度高，使白天、夜晚都有良好的能见度；第三，应具有抗滑性和耐磨性，以保证行车安全和使用寿命。它是一种安全标记，也是在公路交通中的一种“语言”。

组成：以热塑性丙烯酸树脂为基料，加入颜料、填料、助剂、溶剂组成。

特点：快干、耐候性好、附着力强、耐磨性好。

用途：用于沥青路面、水泥路面的普通标线。

涂装方法：高压无气喷涂。

颜色：白、黄 各色

施工步骤：

一步：根据粘度酌情添加专用稀释剂。

第二步：施工时要保持路面清洁、干燥，好用压缩空气机吹净路面浮尘，以保证涂料对路面的附着力。

第三步：施工中涂料喷涂量随施工速度而变化。

第四步：常温标线漆的典型施工规格。

项目	15cm*100cm面积涂布量/L	干燥前膜厚/mm	干燥后膜厚/mm	标准施工速度/kmlh
参数	0.04	0.27	0.2左右	6.0

施工注意事项：

- 1、严格掌握施工条件，禁止在雨天或潮湿冰冻的路面施工，气温低于10℃时建议不要施工。
- 2、产品存放时，应保持通风、凉爽、干燥，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源，远离儿童。
- 3、产品运输时应防止雨淋，日光暴晒，并应符合有关规定。
- 4、有效存储期一年，超过此期限经检验合格，仍可使用。

干燥时间：表干10分钟，实干：60分钟

包装规格：25kg/桶

存贮期：一年