

8690黑色耐高温快干胶水

产品名称	8690黑色耐高温快干胶水
公司名称	深圳市宏达成电子材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:WTS-8690 品牌:WTS
公司地址	深圳市福田区八卦一路鹏益花园6栋1313室（仅限办公）
联系电话	0755-22380450 13925835271

产品详情

型号	WTS-8690	粘合材料类型	电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、石材类、金属类、木材类、医学类、其他
品牌	WTS	剪切强度	1000 (MPa)
有效物质	100 (%)	活性使用期	1 (min)
工作温度	105 ()	保质期	24 (个月)
执行标准	JIS		

瞬间胶使用附加信息：泛白现象、瞬间胶白雾产生的原因是：瞬间胶在固化前蒸发到空气中,在粘接工件与被粘部分周围硬化成微细的粉末，而附著在物件表面;可用干布仔细擦掉或用丙酮、酒精等擦掉。(溶剂对材料是否有影响,需先确认).

防止白雾方法：

清除粘接面及其周围的尘埃、水分、油脂.

降低温度.

不使粘接面胶液裸露、控制涂胶量.

为了不让胶液的蒸汽滞留，施胶环境需通风.

增加施胶环境空气湿度.

使用硬化促进剂8022及8062.

使用聚丙烯手套作业.

类别	产品型号	主要性能、用途	颜色/基科化学成分	粘度	工作温度 ()	
	B611	表面不敏感型,通用性、中粘度、用于惰性表面等难粘材料、粘接多孔、酸性及吸收性材料.	透明/乙基	110 cps	-55 ~ 82	10s.

8621	耐衝擊柔軟性型,增强型,抗冲击性能好,抗剥离强度高,能填充间隙.	透明	6000 cps	-55 ~ 105	30~4
8622	临时粘接型,低粘度、低强度,用于临时粘接.	透明	2-3 cps	-55 ~ 72	15~3
8630	高效能型,渗入型,塑料粘金属,塑料或弹性体材料大范围相粘.	透明	2-3 cps	-55 ~ 82	10s.
86320	耐高温型,橡胶增加型,中等粘度、耐冲击、耐高温125 .	黑色	300 cps	-55 ~ 125	30~4
8634	表面不敏感型,橡胶粘接型.中低粘度,用于粘接乙丙三元橡胶.	透明	100 cps	-55 ~ 82	5s.
8654	通用型、低白化、低粘度、初固迅速、塑胶粘接型.	透明,氨基内酯酸脂	30 cps	-55 ~ 82	10s.
8664	表面不敏感型,高粘度.用于惰性表面,粘接多孔、酸性及吸收性的材料.	透明	thixo ge11	-55 ~ 82	20s.
8665	低气味、无白化,用于多孔渗水型表面,用于大的间隙和多孔表面.适用于电子零件接著固定,其低气味的特性不需要复杂通风系统都可使用.	透明/低白化 烷氧基	gel	-55 ~ 82	40~5
8670	电子专用低气味,低白化系列,粘接后零件洗净无玷污.接著後不破坏表面,适用于电子零件接著固定,其低气味的特性不需要复杂通风系统都可使用.	透明/低白化 烷氧基	50 cps	-55 ~ 82	20~3
8690黑	耐冲击柔软性型,橡胶增强型、中等粘度、耐冲击、耐振动,耐剥离及耐热性能优良.	黑色	300 cps	-55 ~ 105	20~3
8603	金属粘接型,用于渗入型金属、塑料和弹性体材料的粘接.	透明/甲基	1-2 cps	-55 ~ 82	10~2
8605	高效能通用型,用于粘接橡胶、金属和塑料件.中等粘度、耐冲击、耐振动、耐剥离及耐热性能优良.	透明	50 cps	-55 ~ 82	20s.