

15千瓦汽油发电机工厂停电

产品名称	15千瓦汽油发电机工厂停电
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	33000.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

15千瓦汽油发电机工厂停电

汽油发电机优点：

*选用享誉欧洲狮の OHV 发动机作为原始动力。

*配备优质的自激2极旋转磁场/AVR自动电压调节发电机或配备免维护无刷电机，随时随地提供稳定电压。

*简洁易懂的控制操作面板。

*高效欧洲狮 OHV发动机四冲程发电机，比对同级油耗减少15%。

型号：B-15GDI

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130*716*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

外特性和调整特性是主要的运行特性，根据这些特性，可以判断发电机的运行状态是否正常，以便及时调整，保证高质量安全发电。空载特性、短路特性和负载特性是检验发电机基本性能的特性，用于测量、计算发电机的各项基本参数。