

不锈钢防爆按钮控制盒

产品名称	不锈钢防爆按钮控制盒
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

不锈钢防爆按钮控制盒 产品特点：

- 1.外壳采304不锈钢焊接成型，经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件。
- 2.内装转换开关、按钮、电流表(可按用户要求装其他仪表)、指示灯等。
- 3.转换开关有30多种功能可由用户自由选择。
- 4.可根据要求特制。
- 5.电流表量程由用户。
- 6.具有防水、防尘等性能。
- 7.钢管或电缆布线均可。
- 8.立式或挂式安装，如有特殊要求特制。
- 9.产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数。
- 10.符合GB3836，IEC60079标准要求。

不锈钢防爆按钮控制盒 工作条件：

- 1、周围环境温度不高于+40，在24小时周期内的平均温度不高于+35，周围空气温度的下限为-5；控制箱2、空气清洁，相对湿度在温度为+40时，不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度

, 例如:+20 时相对湿度为90%, 应考虑到由于温度变化而可能偶然产生适度的凝露;

2、污染等级为3级;

3、安装场地的海拔高度不得超过2000米;

4、落地垂直安装.安装倾斜度不得超过5度;

5、无剧烈震动和冲击的地方,不足以腐蚀开关电器和元件等场所;

6、运输和储存温度范围在 - 25 ~+55 之间,在短时间内(不超过24h)可达到+70 ;