

立杆式机旁防爆操作柱

产品名称	立杆式机旁防爆操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BZC51 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

立杆式机旁防爆操作柱 技术参数：1. 执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-20004.

防爆标志：Exde BT65. 防护等级：IP55 6. 防腐等级：WF17. 使用类别：AC-3,AC-48.

额定电压：220V/380V（如有特殊要求请注明）9. 额定电流：10A 10.

进线口螺纹：G1（如有特殊要求请注明）11. 电缆外径：12mm~17mm 订货须知及举例：本产品在户外使用时，请使用防雨罩，产品性能将更加优越。在选型时请根据总单元及分单元含义，注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的数量,规格及其产品的安装方式,进出线口方向等,详细注明所需产品的型号。

立杆式机旁防爆操作柱 产品特点：1. 外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑。2.

内装转换开关,按钮,电流表（可按用户要求装其他仪表）,指示灯等。3.

转换开关有30多种功能可由用户自由选择，可根据要求特制。4.

开关操纵机构经过优化设计，可以自动找正，保证开关转动灵活，无卡滞现象。5.

电流表量程由用户。6. 钢管或电缆线均可。7. 产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订

货参数。结构描述：盖板带合页装置—盖板和壳体配有不锈钢合页，可以方便检修。有要求时请注明。

盖板嵌压密封条结构—盖板在隔爆面之外设置发泡密封条，在不影响防爆的前提下，有效提高防护能力

。