

定做隔爆型防爆操作柱

产品名称	定做隔爆型防爆操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BZC51 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

定做隔爆型防爆操作柱 正常工作条件和安装条件1安装地点的海拔不超过2000m；2周围空气温度为-20~+40℃，且24h内的平均温度值不超过+35℃；3安装地点的高温为+40℃时，空气相对湿度不超过50%；4在较低的温度下允许有较高的相对湿度；5在无显著摇动和冲击、振动的地方；6在含有爆炸性环境场所；7在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体或蒸气的地方；8在无滴水及其它液体侵入的地方；9污染等级为3级

定做隔爆型防爆操作柱外壳采用304钢板焊接而成，产品经过高速抛丸处理后，高压静电喷塑，外形美观；适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；防爆电器是指存在有爆炸危险性气体和蒸气的场所采用的一类电气设备

既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，还可照明、动力配电或通断混用；公司产品主要有防爆配电箱,防爆控制箱,防爆仪表箱,防爆正压柜,LED防爆灯,防爆操作柱,防爆断路器,防爆磁力启动器,隔爆型防爆灯,防爆应急灯,防爆对讲机,防爆空调,防爆荧光灯,防爆插销,防爆软管等防爆管件,防爆箱喷涂除锈前，先用有机溶剂、碱液、乳化剂、蒸汽等除去钢铁制件表面的油脂、污垢,进线口螺纹：G1（如有特殊要求请注明),安装地点的海拔不超过2000m；

适用于石油采炼、储存、化工、医疗、设施等爆炸性危险环境；公司产品主要有防爆配电箱,防爆控制箱,防爆仪表箱,防爆正压柜,LED防爆灯,防爆操作柱,防爆断路器,防爆磁力启动器,隔爆型防爆灯,防爆应急灯,防爆对讲机,防爆空调,防爆荧光灯,防爆插销,防爆软管等防爆管件,包括相间短路、对地短路和匝间短路、绝缘击穿、绝缘老化、绝缘受潮腐,壳体采用铝合金压铸成型，表面经高压静电粉末喷塑处理；所有紧固件*采用抗强腐蚀的316不锈钢紧固件,适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；设备故障运行，电机、变压器缺相或不对称运行