

IIC级防爆控制箱

产品名称	IIC级防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BXK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

IIC级防爆控制箱 产品技术参数：

- 1.技术参数执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079。
- 2.额定电压：220/380V。
- 3.额定电流：6-32A。
- 4.防爆标志：Exde IICT6Gb/ Exde IIBT6Gb /Ex tD A21 IP65 T80 ° C。
- 5.防腐等级：WF1 /WF2。
- 6.防护等级：IP54/IP65。

IIC级防爆控制箱范围：

- 1.1区、2区危险场所。
- 2.IIA.IIB, IIC类.温度级别为T1-T6的爆炸气体环境。
- 3.21区、22区可燃性粉尘场所。
- 4.户外户内均可使用，主要用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮等危险场所。

产品特点：

1.外壳为铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑.或碳钢和不锈钢焊接而成，焊接后表面经过特殊的抛光工艺处理，外形美观，不锈钢表面光泽亮丽，外露紧固件为不锈钢.适用于各种有腐蚀爆炸危险的环境。

2.本系列产品为复合型或隔爆型，复合型的电器箱为隔爆型、接线箱为增安型，可靠，其中隔爆型箱体内装C65、C120H、S200、AEG等高分断小型断路器、GV2电动机保护器、NSX、CVS、S/T系列(ABB)、CMI等塑壳断路器等

电器元件。操作机构灵活、增安型箱体内装防爆元件，如防爆信号灯，防爆按钮，防爆电压表，防爆电流表等元件。

3.模块结构，各种回路可根据需要自由组装。

4.部分产品可根据要求带合页，方便现场安装和检修。

5.具有过载、短路保护功能，并可根据要求加装漏电保护；可在箱面操作，适用于控制多台电动机，各个支路均配断路器保护，还可为照明或仪表配出电源。

6.可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等。

7.可配金属手柄，用于低温环境或带挂锁。

8.电线引入装置：G1/2"~G4"防爆电线密封接头或钢管布线。